

BtoBプラットフォーム
外部連携API仕様書バージョン2

※バージョンルール：メジャーバージョンにAPIバージョン、マイナーバージョンにリリースフェーズ、リビジョンは修正時にカウントアップする。
※修正した箇所は、赤字で背景色を黄色にすること（次のリリースのタイミングで元に戻す）。
削除した箇所は、取消線にして背景色をグレーにすること（項目自体は削除しないこと）。

バージョン	更新日	更新シート	内容
0.5.0	23/01/25		新規作成
0.5.1	23/02/17	請求書処理済みAPI	リクエストの「自社支払期限」のパラメータ名、必須条件、備考を更新
0.5.2	23/02/27	請求書書式取得API	項目変更 ・請求書の保存方式 ・課税単位 項目追加 ・税区分指定 ・税率ごとに区分した対価の額の表示 ・保存方式等の補足文言利用フラグ ・保存方式等の補足文言
		請求書書式登録API	項目変更 ・請求書の保存方式 ・課税単位 ・金額相違請求書作成可能フラグ ・明細項目利用設定 - 明細日付 項目追加 ・税区分指定 ・税率ごとに区分した対価の額の表示 ・保存方式等の補足文言利用フラグ ・保存方式等の補足文言
		請求書書式更新API	項目変更 ・請求書の保存方式 ・課税単位 ・金額相違請求書作成可能フラグ ・明細項目利用設定 - 明細日付 項目追加 ・税区分指定 ・税率ごとに区分した対価の額の表示 ・保存方式等の補足文言利用フラグ ・保存方式等の補足文言
0.6	23/03/16	請求データ取得API	体系的に配列構成、並び順を見直し修正
1.0	23/03/23		全ての情報を整理
1.1	23/04/19	発行先取得API	項目修正（備考修正） ・招待郵送代行サービス利用区分 項目廃止 ・発行先システムコード（発行先管理番号と重複のため）
1.1	23/04/19	支払先取得API	項目廃止 ・支払先システムコード（支払先管理番号と重複のため）
1.1	23/04/19	発行先登録API 発行先更新API	項目修正（桁数修正） ・住所1 ・住所2 ・TEL ・FAX 項目修正（備考修正） ・郵送代行サービス利用区分（請求書・通知書） ・郵送代行サービス利用区分（招待） ・郵送請求書/通知書タイプ ・郵送代行サービス広告同封フラグ 項目修正（名前修正） ・郵送代行サービス利用区分（招待） 項目廃止（設定できない項目のため） ・振込手数料負担種別 ・郵送代行サービス利用区分（通知書招待） ・宛先種別
1.1	23/04/19	支払先登録API 支払先更新API	項目修正（桁数修正） ・住所1 ・住所2 ・TEL ・FAX 項目修正（備考修正） ・郵送代行サービス利用区分（請求書・通知書） ・郵送請求書/通知書タイプ ・郵送代行サービス利用区分（請求書招待） ・郵送代行サービス利用区分（通知書招待） ・郵送代行サービス広告同封フラグ 項目修正（名前修正） ・郵送代行サービス利用区分（請求書招待） ・入金期限（日）1 項目追加 ・締日（配列） ・締日1 ・締日2 ・締日3 ・締日4 ・締日5 項目廃止（設定できない項目のため） ・本文
1.1	23/04/19	請求書一覧取得API 請求データ取得API	項目修正（桁数修正） ・請求金額（From） ・請求金額（To）
1.1	23/04/19	請求書登録API 請求書登録API（伝票単位） 請求書更新API 請求書更新API（伝票単位）	項目廃止（設定できない項目のため） ・税額入力形式区分

BtoBプラットフォーム
外部連携API仕様書バージョン2

1.2	23/04/26	支払先登録API 支払先更新API	パラメータ名変更 ・借方補助科目管理番号 (debit_spcrs_mng_code→debit_spcrs_mng_num) ・貸方補助科目管理番号 (credit_spcrs_mng_code→credit_spcrs_mng_num) 項目修正 (要素内容修正) ・郵送請求書/通知書タイプ (郵送通知書タイプ→郵送請求書/通知書タイプ) 項目修正 (備考修正) ・郵送請求書/通知書タイプ
1.2	23/04/26	発行先登録API 発行先更新API	項目修正 (備考修正) ・郵送請求書/通知書タイプ
1.2	23/04/26	支払先取得API	項目修正 (要素内容修正) ・郵送請求書/通知書タイプ (郵送通知書タイプ→郵送請求書/通知書タイプ) ・郵送代行サービス広告同封フラグ (広告同封→郵送代行サービス広告同封フラグ)
1.2	23/04/26	発行先取得API	項目修正 (要素内容修正) ・郵送請求書/通知書タイプ (郵送通知書タイプ→郵送請求書/通知書タイプ) ・郵送代行サービス広告同封フラグ (広告同封→郵送代行サービス広告同封フラグ) 項目修正 (備考修正) ・郵送請求書/通知書タイプ
1.3	23/05/12	請求書書式一覧取得API	項目修正 (備考修正) ・非表示を含めるか
1.3	23/05/12	発行先取得API	項目修正 (項目名誤記修正) ・つー請求書未確認
1.3	23/05/12	発行先招待API	項目修正 (項目名誤記修正) ・支払先管理番号→発行先管理番号
1.3	23/05/12	支払先登録API 支払先更新API	項目廃止 ・郵送代行サービス広告同封フラグ (現在利用していないフラグのため)
1.3	23/05/12	発行先登録API 発行先更新API	項目廃止 ・郵送代行サービス広告同封フラグ (現在利用していないフラグのため)
1.3	23/05/12	請求書書式一覧取得API	パラメータ名変更 ・請求書書式設定管理番号 (layout_seq→invoice_setting_mng_num)
1.3	23/05/12	請求書PDF・添付ファイルAPI	追加 (バージョン1を流用)
1.4	23/06/21	請求書一覧取得API	項目修正 (備考修正) ・抽出種別 (差戻し) (発行済請求書のみ取得できるため、①②は抽出対象外)
1.4	23/06/21	請求書登録API 請求書登録API (伝票単位) 請求書再登録API 請求書再登録API (伝票単位)	項目追加 (失敗時) ・請求書管理番号 (値はnullで出力される)
1.4	23/06/21	発行先取得API	項目追加 (失敗時) ・発行先 (値はnullで出力される) ・抽出結果件数 (0を出力)
1.4	23/06/21	発行先登録API 発行先更新API 発行先招待API	項目追加 (失敗時) ・発行先管理番号 (値はnullで出力される)
1.4	23/06/21	発行元取得API	項目追加 (失敗時) ・発行元 (値はnullで出力される) ・抽出結果件数 (0を出力)
1.4	23/06/21	発行元登録API 発行元更新API	項目追加 (失敗時) ・発行元管理番号 (値はnullで出力される)
1.4	23/06/21	振込先口座取得API	パラメータ名変更 ・振込先口座情報 (banks[]→bank_list[]) 項目追加 ・データ連番 項目追加 (失敗時) ・振込先口座情報 (値はnullで出力される) ・抽出結果件数 (0を出力)
1.4	23/06/21	振込先口座登録API 振込先口座更新API	項目追加 (失敗時) ・口座管理番号 (値はnullで出力される)
1.4	23/06/21	請求データ取得API	項目追加 (失敗時) ・抽出結果件数 (0を出力)
1.4	23/06/21	請求書処理済みAPI 請求書差戻しAPI	項目追加 (失敗時) ・請求書管理番号 (値はnullで出力される)
1.4	23/06/21	支払先取得API	項目追加 (失敗時) ・支払先 (値はnullで出力される) ・抽出結果件数 (0を出力)
1.4	23/06/21	支払先登録API 支払先更新API 支払先招待API	項目追加 (失敗時) ・支払先管理番号 (値はnullで出力される)
1.4	23/06/21	支払先登録API 支払先更新API	パラメータ名変更 ・締日 (配列) (closing_day[]→closing_days[]) 項目廃止 (設定できない項目のため) ・宛先種別 シート新規追加
1.4	23/06/21	補足資料1	
1.4	23/06/21	請求書書式登録API 請求書書式更新API	項目修正 (必須条件、備考修正) ・締日 ・入金期限月 ・入金期限日 ・振込先管理番号
1.4	23/06/21	発行先招待API	項目修正 (必須条件) ・発行先管理番号
1.4	23/06/21	支払先招待API	項目修正 (必須条件) ・支払先管理番号
1.5	23/12/13	発行先登録API	項目修正 (備考修正) ・振込先口座1 ・振込先口座2 ・振込先口座3 ・振込先口座4 ・振込先口座5
1.5	23/12/13	請求書書式一覧取得API	パラメータ名変更 ・キーワード (keywords→keyword)
1.5	23/12/13	発行先登録API 発行先更新API 宛先登録API 宛先更新API	項目修正 (桁数修正) ・郵便番号
1.5	23/12/13	請求書処理済みAPI 請求書差戻しAPI	5. 備考・補足に追記

BtoBプラットフォーム
外部連携API仕様書バージョン2

[illegible]

BtoBプラットフォーム

外部システム連携API仕様書

バージョン2

株式会社インフォマート

2023/12/13



発行機能

以下に基本的な業務パターンと利用APIの定義を示す。

[illegible]

請求書一覧取得API

1. 概要

発行した請求書データを取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/invoice/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
send_date_from	発行日 (From)	文字列	10	○	「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
send_date_to	発行日 (To)	文字列	10	○	「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
pay_due_date_from	入金期限 (From)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
pay_due_date_to	入金期限 (To)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
close_date	締日	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
invoice_type	保存方式	文字列	1		どの保存方式の請求書を出すか。 0：請求書等保存方式 1：区分記載請求書等保存方式 2：フリーフォーマット 3：適格請求書等保存方式 4：適格請求書等保存方式（組織ごとに消費税を入れ）
seal_flg	発行先確認状況	文字列	1		0：未開封 1：開封済み
extracting_type01	抽出種別 (再発行)	文字列	1		再発行された請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type02	抽出種別 (新規)	文字列	1		新規取引先の請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type03	抽出種別 (差異し)	文字列	1		①社内承認フローの依頼が差異しされた場合 ②発行承認の依頼が差異しされた場合 ③受取側企業より差異しされた場合 上記のいずれかの請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type04	抽出種別 (削除)	文字列	1		削除された請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type05	抽出種別 (FAXエラー)	文字列	1		FAX送信エラーとなった請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type06	抽出種別 (質問歴あり)	文字列	1		質問歴のある請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type07	抽出種別 (未催促)	文字列	1		未催促の請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
extracting_type08	抽出種別 (発行済削除)	文字列	1		発行済削除の請求書を出すか。 0：未設定 1：抽出する
customer_mng_num	発行先コード	文字列	13		例) CM_9876543210
private_user_id	自社担当者社員コード	文字列	100		プラットフォームIDで指定
external_data_flg	外部連携フラグ	文字列	1		0：外部連携以外 △：API連携
coop_post_use_setting_type	郵送代行利用状況	文字列	1		白または0：全て 1：未利用 2：利用中（処理中、發送済、發送中止、不達）
coop_post_delivery_date_from	郵送代行発送日 (From)	文字列	10	△	郵送代行利用状況で、2：利用中指定時のみ設定。 「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
coop_post_delivery_date_to	郵送代行発送日 (To)	文字列	10	△	郵送代行利用状況で、2：利用中指定時のみ設定。 「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
inv_show_amount_from	請求金額 (From)	文字列	13		整数部13桁
inv_show_amount_to	請求金額 (To)	文字列	13		整数部13桁
keyword	キーワード	文字列	200		発行先、発行先コード、住所、TEL、案件名、請求書番号、発行先担当者、件名を部分一致で取得
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	10		完全一致で取得
customer_company_name	発行先	文字列	200		完全一致で取得
customer_address	住所	文字列	200		住所1または住所2に完全一致で取得
customer_phone	TEL	文字列	24		完全一致で取得
comp_inv_name	案件名	文字列	200		完全一致で取得
inv_no	請求書番号	文字列	20		完全一致で取得
customer_name	発行先担当者	文字列	80		完全一致で取得
inv_name	件名	文字列	80		完全一致で取得
sort	並び順	文字列	1		0または空白：発行日(昇順) 1：発行日(降順) 2：入金期限(昇順) 3：入金期限(降順) 4：請求金額(昇順) 5：請求金額(降順)
start_position	取得開始位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、取得件数で指定した件数を返却する。（指定が無い場合は指定位置から100件を返却）
get_count	取得件数	文字列	2		指定が無い場合は100件を返却。 1~99の範囲で数値を指定し、指定された件数のデータを返却。

4-1. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

※課税単位が「請求総額」「明細単位」の場合のレスポンス形式

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定
invoices[]	請求書情報	配列	○	
data_seq	データ通番	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	
close_date	締日	文字列 (Datetime)		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
inv_no	請求書番号	文字列		
pay_due_date	入金期限	文字列 (Datetime)		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。

payment_method	入金方法	文字列		0: 銀行振込 1: 口座振替 2: 現金 3: 手形 4: クレジットカード 5: 小切手 6: コンビニ決済 8: その他 マイナス記号が出力される場合もある。
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
payment	入金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
adjustment	調整金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
carryover_new	繰越金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax	今回請求金額(税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax	今回消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount	今回請求金額(税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_name	件名	文字列		
send_date	請求書発行日	文字列(DateTime)		「yyyy-MM-dd(JST)」の形式で出力する。
wf_status	ワークフローステータス	文字列	○	<発行側ステータス> 10: 作成 11: 社内承認中 19: 差戻受 20: 発行承認中 21: 発行予約済 22: 発行済 23: 発行済削除 29: 発行エラー <受取側ステータス> 50: 一次未承認 51: 社内承認中 59: 差戻受 69: 経理承認中 69: 経理差戻受 70: 最終経理承認中 81: 最終経理承認中止 true: 確認済 false: 未確認
seal_flg	発行先確認状況	boolean		true: 確認済 false: 未確認
customer	発行先	オブジェクト		
private_cust_cd	発行先コード	文字列	○	
customer_company_name	会社名	文字列		
customer_zip	郵便番号	文字列		「XXX-XXXX」の形式で出力する。
customer_area_code	地域コード	文字列		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
customer_address1	住所1(都道府県・市町村)	文字列		
customer_address2	住所2(番地・建物名)	文字列		
customer_phone	電話番号	文字列		「XXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
publisher	発行元	オブジェクト		
publisher_code	表示コード	文字列		
publisher_company_name	事業所・営業所名	文字列		
publisher_section	部署	文字列		
publisher_zip	郵便番号	文字列		「XXX-XXXX」の形式で出力する。
publisher_area_code	地域コード	文字列		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
publisher_address1	住所1(都道府県・市区町村)	文字列		
publisher_address2	住所2(番地・建物名)	文字列		
publisher_phone	電話番号	文字列		「XXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
biz_type	事業者区分	文字列		0: 未設定 1: 課税事業者 2: 免税事業者 「から始まる14桁を出力する。」 0: 該当データなし 1: 該当データあり
biz_regist_no	事業者登録番号	文字列		
nta_biz_regist_no_result	事業者登録番号検索結果	文字列		
nta_registered_date	【国税庁】登録年月日	文字列		
nta_process	【国税庁】事業者処理区分	文字列		
nta_company_name	【国税庁】氏名又は名称	文字列		
nta_area	【国税庁】都道府県	文字列		
nta_address	【国税庁】住所	文字列		
nta_update_date	【国税庁】更新年月日	文字列		
nta_trade_name	【国税庁】主たる屋号	文字列		
nta_common_name	【国税庁】通称・旧称	文字列		
nta_cancel_date	【国税庁】取消年月日	文字列		
nta_lapse_date	【国税庁】失効年月日	文字列		
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列		
invoice_title	請求書タイトル	文字列		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列		
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列	○	マイナス記号が出力される場合もある。
inv_free_txt1	おもての自由項目1(文字)	文字列		
inv_free_txt2	おもての自由項目2(文字)	文字列		
inv_free_txt3	おもての自由項目3(文字)	文字列		
inv_free_num1	おもての自由項目1(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num2	おもての自由項目2(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num3	おもての自由項目3(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num4	おもての自由項目4(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num5	おもての自由項目5(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num6	おもての自由項目6(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num7	おもての自由項目7(数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
unit_tax_calc_sec	課税単位	文字列		0: 請求総額 1: 明細単位 2: 伝票単位
invoice_type	保存方式	文字列	○	0: 請求書等保存方式 1: 区分記載請求書等保存方式 2: フリーフォーマット 3: 通称請求書等保存方式 4: 通称請求書等保存方式(照細ごとに消費税を入力)
invoice_comment	保存方式等の補足文言	文字列		
contact	担当	文字列		
inv_without_tax_tr10	10%請求金額(税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr10	10%請求金額(税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額(税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額(税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額(税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr8	8%請求金額(税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額(税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr5	5%請求金額(税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額(税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr0	0%請求金額(税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。

inv_without_tax_free	非課税請求金額（税抜）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_free	非課税請求金額（税込）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額（税抜）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_exemption	免税請求金額（税込）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_non	不課税請求金額（税抜）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_non	不課税請求金額（税込）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
remarks	備考	文字列		
customer_code1	顧客コード1	文字列		
customer_code2	顧客コード2	文字列		
edi_info	EDI情報	文字列		
wf_memo	差異コメント	文字列		取引先が差異しを行った際のコメント
status_flg	状態フラグ	配列		空白：削除、再発行、差異以外 0：再発行 1：差異 2：削除
trade_flow_documents	TRADE文書ID	文字列		
inv_coop_post_use_type	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列		0：発行先マスタ・お申し込み時の設定を適用する。 1：郵送代行を利用しない 2：郵送代行を利用する ※郵送代行オプションを利用していない場合は設定されない。
private_print_flg	自社印刷指定フラグ	文字列		発行済請求書一括印刷オプションを利用している場合のみ設定可能。 0：指定なし 1：指定あり
banks[]	振込先口座情報	配列		入金方法が「0：銀行振込」ではない場合、null固定。
transfer_code	振込先コード	文字列		
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列		
fncl_inst_name	金融機関名	文字列		
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列		
branch_code	支店コード	文字列		
branch_name	支店名	文字列		
branch_kana	支店名カナ	文字列		
deposit_sec	預金種別	文字列		1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金 9：その他
account_num	口座番号	文字列		
depositor_name	預金者名	文字列		
depositor_kana	預金者名カナ	文字列		
details[]	明細情報	配列		
detail_seq	明細番号	文字列		
item_slip_no	明細番号	文字列		
item_slip_date	明細日付	文字列 (Datetime)		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
item_prod_code	商品コード	文字列		
item_name	明細項目	文字列		
item_qty	数量	文字列		
item_price	単価	文字列		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_unit	単位	文字列		
item_without_tax	金額	文字列		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_tax	消費税額	文字列		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_amount	請求金額	文字列		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_sec_code	部門コード	文字列		
item_sec_name	部門名	文字列		
detail_remarks	備考	文字列		
sum_exempt_flg	合計対象外フラグ	文字列		空白または0：合計対象 1：合計対象外
item_free_txt1	明細の自由項目1（文字）	文字列		
item_free_txt2	明細の自由項目2（文字）	文字列		
item_free_txt3	明細の自由項目3（文字）	文字列		
item_free_txt4	明細の自由項目4（文字）	文字列		
item_free_txt5	明細の自由項目5（文字）	文字列		
item_free_txt6	明細の自由項目6（文字）	文字列		
item_free_txt7	明細の自由項目7（文字）	文字列		
item_free_txt8	明細の自由項目8（文字）	文字列		
item_free_txt9	明細の自由項目9（文字）	文字列		
item_free_txt10	明細の自由項目10（文字）	文字列		
item_free_txt11	明細の自由項目11（文字）	文字列		
tax_type	税区分	文字列		空白または0：課税 1：非課税 2：免税 9：未課税 課税の場合必須。 0：0% 5：5% 8：8% 10：10%
tax_rate_sec	税率	文字列	△	
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列		空白または0：通常 1：軽減税率対象
input_tax_type	税額入力形式区分	文字列		0：税抜 1：税込 2：手入力
custom	カスタム情報	オブジェクト		
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト		
custom_name	カスタム名	文字列	△	カスタム明細ヘッダー情報が1件以上ある場合は必須。
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目番号	文字列	△	項目番号、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の番号でユニークとなるように指定。
field_name	項目名	文字列	△	カスタム明細データ種別、項目番号とリンクする。 項目番号、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_type	データ型	文字列	△	項目番号、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 "S"：文字列 "N"：数字 データ型が"N"の場合、0～3で指定。未指定の場合は0となる。 データ型が"S"の場合、指定不要。
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列		

field_col_width	列幅	文字列	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～100で指定（単位：%）。 カスタム明細ヘッダー情報の全列幅の合計が100になるように指定する。
custom_details[]	カスタム明細情報	配列		
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列		
field_seq	項目連番	文字列	△	指定できる要素数は9件まで。 項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。 カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。
field_value	データ値	文字列	△	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 ※ ①カスタム明細ヘッダー情報、データ型が“S”の場合 型：文字列 桁数50桁 ②カスタム明細ヘッダー情報、データ型が“N”の場合 型：数字 整数部桁数13桁 小数部桁数：カスタム明細ヘッダー情報、小数点以下桁数
list_info	一覧情報	オブジェクト		
product_sec	作成方法	文字列		“個別” “一括”
private_user_name	自社担当者	文字列		
approver_name	発行承認者	文字列		
issue_user_name	発行先担当者	文字列		
remind_date	催促送信日時	文字列 (DateTime)		“yyyy-MM-dd HH:mi:ss (JST)”の形式で出力する。
fax_send_flg	FAX送信フラグ	文字列		0：なし 1：あり 0：なし
qa_history	質問歴あり	文字列		1：あり 0：なし
seal_date	請求書確認日時	文字列 (DateTime)		“yyyy-MM-dd HH:mi:ss (JST)”の形式で出力する。
destination_name	宛先名	文字列		
destination_code	宛先コード	文字列		
inv_free_titles	請求書自由項目タイトル	オブジェクト		
inv_free_txt_title1	おもての自由項目1（文字）タイトル	文字列		
inv_free_txt_title2	おもての自由項目2（文字）タイトル	文字列		
inv_free_txt_title3	おもての自由項目3（文字）タイトル	文字列		
inv_free_num_title1	おもての自由項目1（数値）タイトル	文字列		
inv_free_num_title2	おもての自由項目2（数値）タイトル	文字列		
inv_free_num_title3	おもての自由項目3（数値）タイトル	文字列		
inv_free_num_title4	おもての自由項目4（数値）タイトル	文字列		
inv_free_num_title5	おもての自由項目5（数値）タイトル	文字列		
inv_free_num_title6	おもての自由項目6（数値）タイトル	文字列		
inv_free_num_title7	おもての自由項目7（数値）タイトル	文字列		
item_free_txt_title1	明細の自由項目1（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title2	明細の自由項目2（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title3	明細の自由項目3（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title4	明細の自由項目4（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title5	明細の自由項目5（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title6	明細の自由項目6（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title7	明細の自由項目7（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title8	明細の自由項目8（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title9	明細の自由項目9（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title10	明細の自由項目10（文字）タイトル	文字列		
item_free_txt_title	明細自由項目（テキスト系）タイトル	文字列		
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

4-2. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

※保存方式が「フリーフォーマット」かつ、課税単位が「伝票単位」のレスポンス形式

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定
invoices[]	請求書情報	配列	○	
data_seq	データ連番	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	
close_date	締日	文字列 (DateTime)		“yyyy-MM-dd (JST)”の形式で出力する。
inv_no	請求書番号	文字列		
pay_due_date	入金期限	文字列 (DateTime)		“yyyy-MM-dd (JST)”の形式で出力する。
payment_method	入金方法	文字列		0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 8：その他
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
payment	入金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
adjustment	調整金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
carryover_new	繰越金額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax	今回請求金額（税抜）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax	今回消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount	今回請求金額（税込）	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_name	件名	文字列		
send_date	請求書発行日	文字列 (DateTime)		“yyyy-MM-dd (JST)”の形式で出力する。
wf_status	ワークフローステータス	文字列	○	10：作成 11：社内承認中 19：差戻受 20：発行承認中 21：発行予約済 22：発行済 23：発行済削除 29：差戻エラー true：確認済 false：未確認
seal_flg	発行先確認状況	boolean		
customer	発行先	オブジェクト		
private_cust_cd	発行先コード	文字列	○	
customer_company_name	会社名	文字列		
customer_zip	郵便番号	文字列		“XXXX-XXXX”の形式で出力する。
customer_area_code	地域コード	文字列		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
customer_address1	住所1（都道府県・市町村）	文字列		
customer_address2	住所2（番地、建物名）	文字列		
customer_phone	電話番号	文字列		“XXXXX-XXXX-XXXX”の形式で出力する。
publisher	発行元	オブジェクト		
publisher_code	表示コード	文字列		

publisher_company_name	事業所・営業所名	文字列		
publisher_section	部署	文字列		
publisher_zip	郵便番号	文字列		「XXXX-XXXX」の形式で出力する。
publisher_area_code	地域コード	文字列		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
publisher_address1	住所1(都道府県・市区町村)	文字列		
publisher_address2	住所2(番地、建物名)	文字列		
publisher_phone	電話番号	文字列		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
biz_type	事業者区分	文字列		0: 未設定 1: 課税事業者 2: 免税事業者 「から始まる14桁を出力する。
biz_regist_no	事業者登録番号	文字列		
nta_biz_regist_no_result	事業者登録番号検索結果	文字列		0: 該当データなし 1: 該当データあり
nta_registered_date	〔国税庁〕登録年月日	文字列		
nta_process	〔国税庁〕事業者処理区分	文字列		
nta_company_name	〔国税庁〕氏名又は名称	文字列		
nta_area	〔国税庁〕都道府県	文字列		
nta_address	〔国税庁〕住所	文字列		
nta_update_date	〔国税庁〕更新年月日	文字列		
nta_trade_name	〔国税庁〕主たる屋号	文字列		
nta_common_name	〔国税庁〕通称・旧姓	文字列		
nta_cancel_date	〔国税庁〕取消年月日	文字列		
nta_lapse_date	〔国税庁〕失効年月日	文字列		
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列		
invoice_title	請求書タイトル	文字列		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列		
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列	○	マイナス記号が出力される場合もある。
inv_free_txt1	おもての自由項目1 (文字)	文字列		
inv_free_txt2	おもての自由項目2 (文字)	文字列		
inv_free_txt3	おもての自由項目3 (文字)	文字列		
inv_free_num1	おもての自由項目1 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num2	おもての自由項目2 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num3	おもての自由項目3 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num4	おもての自由項目4 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num5	おもての自由項目5 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num6	おもての自由項目6 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num7	おもての自由項目7 (数値)	文字列		マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
unit_tax_calc_sec	課税単位	文字列		0: 請求総額 1: 明細単位 2: 伝票単位
invoice_type	保存方式	文字列	○	0: 請求書等保存方式 1: 区分記載請求書等保存方式 2: フリーフォーマット 3: 適格請求書等保存方式 4: 適格請求書電算保存方式 (明細ごとに消費税を入れ)
invoice_comment	保存方式等の補足文言	文字列		
contact	担当	文字列		
inv_without_tax_tr10	10%請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr10	10%請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr8	8%請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr5	5%請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr0	0%請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_free	非課税請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_free	非課税請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_exemption	免税請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_non	不課税請求金額 (税抜)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_non	不課税請求金額 (税込)	文字列		マイナス記号が出力される場合もある。
remarks	備考	文字列		
customer_code1	顧客コード1	文字列		
customer_code2	顧客コード2	文字列		
edi_info	EDI情報	文字列		
wf_memo	差戻コメント	文字列		取引先が差戻しを行った際のコメント
status_flg	状態フラグ	配列		空白: 削除、再発行、差戻以外 0: 再発行 1: 差戻し 2: 削除
trade_flow_documents	TRADE文書ID	文字列		
inv_coop_post_use_type	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列		0: 発行先マスク・お申し込み時の設定を適用する。 1: 郵送代行を利用しない 2: 郵送代行を利用する ※郵送代行オプションを利用していない場合は設定されない。
private_print_flg	自社印刷指定フラグ	文字列		発行済請求書一括印刷オプションを利用している場合のみ設定可能。 0: 指定なし 1: 指定あり 入金方法が「0: 銀行振込」ではない場合、null固定。
banks[]	振込先口座情報	配列		
transfer_code	振込先コード	文字列		
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列		
fncl_inst_name	金融機関名	文字列		
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列		
branch_code	支店コード	文字列		
branch_name	支店名	文字列		
branch_kana	支店名カナ	文字列		
deposit_sec	預金種別	文字列		1: 普通預金 2: 当座預金 4: 貯蓄預金 9: その他
account_num	口座番号	文字列		
depositor_name	預金者名	文字列		
depositor_kana	預金者名カナ	文字列		

slips[]	伝票情報	配列		
slip_mng_num	伝票管理番号	文字列	△	
sub_num	伝票番号	文字列		
sub_remarks	伝票備考	文字列		
sub_without_tax	伝票金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号は許可。
sub_tax	伝票消費税額	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
sub_amount	伝票税込金額	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_amount_tr10	10%請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_amount_tr8	8%請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_amount_tr5	5%請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_free	非課税請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_amount_free	非課税請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_amount_exemption	免税請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_non	不課税請求金額 (税抜)	文字列	△	マイナス記号は許可。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額 (税込)	文字列	△	マイナス記号は許可。
details[]	明細情報	配列		
detail_seq	明細番号	文字列		
item_slip_no	明細番号	文字列		
item_slip_date	明細日付	文字列 (DateTime)		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
item_prod_code	商品コード	文字列		
item_name	明細項目	文字列		
item_qty	数量	文字列		マイナス記号、小数点は許可。
item_price	単価	文字列		マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_unit	単位	文字列		
item_without_tax	金額	文字列		マイナス記号は許可。
item_tax	消費税額	文字列		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_amount	請求金額	文字列		マイナス記号は許可。
item_sec_code	部門コード	文字列		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_sec_name	部門名	文字列		
detail_remarks	備考	文字列		
sum_exempt_flg	合計対象外フラグ	文字列		空白または0: 合計対象 1: 合計対象外
item_free_txt1	明細の自由項目1 (文字)	文字列		
item_free_txt2	明細の自由項目2 (文字)	文字列		
item_free_txt3	明細の自由項目3 (文字)	文字列		
item_free_txt4	明細の自由項目4 (文字)	文字列		
item_free_txt5	明細の自由項目5 (文字)	文字列		
item_free_txt6	明細の自由項目6 (文字)	文字列		
item_free_txt7	明細の自由項目7 (文字)	文字列		
item_free_txt8	明細の自由項目8 (文字)	文字列		
item_free_txt9	明細の自由項目9 (文字)	文字列		
item_free_txt10	明細の自由項目10 (文字)	文字列		
item_free_txt11	明細の自由項目11 (文字)	文字列		
tax_type	税区分	文字列		空白または0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate_sec	税率	文字列	△	課税の場合必須。 0: 0% 5: 5% 8: 8% 10: 10%
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列		空白または0: 通常 1: 軽減税率対象
input_tax_type	税額入力形式区分	文字列		0: 税抜 1: 税込 2: 手入力
custom	カスタム情報	オブジェクト		
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト		
custom_name	カスタム名	文字列	△	カスタム明細ヘッダー情報が1件以上ある場合は必須。
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目番号	文字列	△	項目番号、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の番号でユニークとなるように指定。
field_name	項目名	文字列	△	カスタム明細データ情報、項目番号とリンクする。 項目番号、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。

field_type	データ型	文字列	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列		"S" : 文字列 "N" : 数字 データ型が"N"の場合、0～3で指定。未指定の場合は0となる。 データ型が"S"の場合、指定不要。
field_col_width	列幅	文字列	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～100で指定（単位：%）。 カスタム明細ヘッダー情報の全列幅の合計が100になるように指定する。
custom_details[]	カスタム明細情報	配列		
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	△	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。 カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。
field_value	データ値	文字列	△	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 ※ ①カスタム明細ヘッダー情報。データ型が"S"の場合 型：文字列 桁数50桁 ②カスタム明細ヘッダー情報。データ型が"N"の場合 型：数字 整数部桁数13桁 小数部桁数：カスタム明細ヘッダー情報、小数点以下桁数。
list_info	一覧情報	オブジェクト		
product_sec	作成方法	文字列		"個別" "一括"
private_user_name	自社担当者	文字列		IFWT_CUSTOMER_MNG.PRIVATE_USER_IDからUSER_LISTを特定して氏名を出力。
approver_name	発行承認者	文字列		
issue_user_name	発行先担当者	文字列		
remind_date	催促送信日時	文字列 (Datetime)		"yyyy-MM-dd HH:mi:ss (JST)"の形式で出力する。
fax_send_flg	FAX送信フラグ	文字列		0 : なし 1 : あり
qa_history	質問履歴あり	文字列		0 : なし 1 : あり ※v1はboolean型だが、v2に合わせて1/0で返却するように変更。
seal_date	請求書確認日時	文字列 (Datetime)		"yyyy-MM-dd HH:mi:ss (JST)"の形式で出力する。
destination_name	宛先名	文字列		
destination_code	宛先コード	文字列		
inv_free_titles	請求書自由項目タイトル	オブジェクト		
inv_free_txt_title1	おもての自由項目1 (文字) タイトル	文字列		
inv_free_txt_title2	おもての自由項目2 (文字) タイトル	文字列		
inv_free_txt_title3	おもての自由項目3 (文字) タイトル	文字列		
inv_free_num_title1	おもての自由項目1 (数値) タイトル	文字列		
inv_free_num_title2	おもての自由項目2 (数値) タイトル	文字列		
inv_free_num_title3	おもての自由項目3 (数値) タイトル	文字列		
inv_free_num_title4	おもての自由項目4 (数値) タイトル	文字列		
inv_free_num_title5	おもての自由項目5 (数値) タイトル	文字列		
inv_free_num_title6	おもての自由項目6 (数値) タイトル	文字列		
inv_free_num_title7	おもての自由項目7 (数値) タイトル	文字列		
item_free_txt_title1	明細の自由項目1 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title2	明細の自由項目2 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title3	明細の自由項目3 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title4	明細の自由項目4 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title5	明細の自由項目5 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title6	明細の自由項目6 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title7	明細の自由項目7 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title8	明細の自由項目8 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title9	明細の自由項目9 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title10	明細の自由項目10 (文字) タイトル	文字列		
item_free_txt_title	明細自由項目 (テキスト大) タイトル	文字列		
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoices[]	請求書情報	配列	○	null固定

5. 備考・補足

保存方式が「フリーフォーマット」かつ、課税単位が「伝票単位」の請求書を発行しているケースにおいて、リクエストの保存方式を指定なしでリクエストした場合、4-1のレスポンス形式（請求総額・明細単位）と、4-2のレスポンス形式（伝票単位）が混在してレスポンスされる。

請求書登録API

1. 概要

請求書の登録および発行を行う。（リクエスト配列は、請求書書式で設定している課税単位が「請求総額」「明細単位」の場合）

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/invoice/create
インターフェースバージョン	v2

※アクセス仕様については、請求書登録API(伝票単位)と同じだが、リクエスト配列は異なる

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_title	請求書タイトル	文字列	12		
inv_no	請求書番号	文字列	20		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列	10		
contact	担当(問い合わせ先)	文字列	30		
close_date	締日	文字列(DateTime)	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
pay_due_date	入金期限	文字列(DateTime)	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
inv_name	件名	文字列	40		
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列	13	○	マイナス記号は許可。
customer_mng_num_buyer	発行先管理番号	文字列	13	○	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。 発行先管理番号は「GM」の3文字を付与の上「GM_xxxxxxxxxx」で指定する。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	10		
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	10		自社で作成した書式設定のみ指定可能。 発行先から追加された書式設定は指定不可。
payment_method	入金方法	文字列	1		0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 ※)「銀行振込」以外を設定した場合、振込先口座情報を設定する必要があります。
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
payment	入金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
adjustment	調整金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
carryover_new	繰越金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax	今回請求金額(税抜)	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax	今回消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount	今回請求金額(税込)	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr10	10%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8	8%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr5	5%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_free	非課税請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_free	非課税請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_exemption	免税請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_non	不課税請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_free_txt1	おもての自由項目1(文字)	文字列	8		
inv_free_txt2	おもての自由項目2(文字)	文字列	8		
inv_free_txt3	おもての自由項目3(文字)	文字列	8		

inv_free_num1	おもての自由項目1 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num2	おもての自由項目2 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num3	おもての自由項目3 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num4	おもての自由項目4 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num5	おもての自由項目5 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num6	おもての自由項目6 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num7	おもての自由項目7 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
remarks	備考	文字列	500		
customer_code1	顧客コード1	文字列	10		
customer_code2	顧客コード2	文字列	10		
edi_info	EDI情報	文字列	20		
bank_mng_num[]	振込先口座管理番号	配列	10		10件まで登録可能 管理番号は半角数字10文字以内
details[]	明細情報	配列	-		
item_slip_no	明細番号	文字列	20		
item_slip_date	明細日付	文字列 (DateTime)	10	Δ	{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。 請求書書式に設定している保存方式が「適格請求書等保存方式」もしくは「適格請求書等保存方式 (明細ごとに消費税を入力)」の場合は必須。ただし合計対象外フラグが“1”の場合は任意。
item_prod_code	商品コード	文字列	48		
item_name	明細項目	文字列	50		
item_qty	数量	文字列	13, 5		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_price	単価	文字列	13, 5		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_unit	単位	文字列	10		
item_without_tax	金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_tax	消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_amount	請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_sec_code	部門コード	文字列	15		
item_sec_name	部門名	文字列	50		
detail_remarks	備考	文字列	50		
sum_exempt_flg	合計対象外フラグ	文字列	1		0: 合計対象 1: 合計対象外
item_free_txt1	明細の自由項目1 (文字)	文字列	20		
item_free_txt2	明細の自由項目2 (文字)	文字列	20		
item_free_txt3	明細の自由項目3 (文字)	文字列	20		
item_free_txt4	明細の自由項目4 (文字)	文字列	20		
item_free_txt5	明細の自由項目5 (文字)	文字列	20		
item_free_txt6	明細の自由項目6 (文字)	文字列	20		
item_free_txt7	明細の自由項目7 (文字)	文字列	20		
item_free_txt8	明細の自由項目8 (文字)	文字列	20		
item_free_txt9	明細の自由項目9 (文字)	文字列	20		
item_free_txt10	明細の自由項目10 (文字)	文字列	20		
item_free_txt11	明細の自由項目11 (文字)	文字列	100		
tax_type	税区分	文字列	1		0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate_sec	税率	文字列	3	Δ	0: 0% 5: 5% 8: 8% 10..10%
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列	1		0: 軽減税率対象外 1: 軽減税率対象
input_tax_type	税額入力形式区分	文字列	4		0=税抜 1=税込 2=手入力
custom	カスタム情報	オブジェクト	-		
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト	-		
custom_name	カスタム名	文字列	8	Δ	カスタム明細ヘッダー情報が1件以上ある場合は必須。
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	Δ	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1~9の連番でユニークとなるように指定。
field_name	項目名	文字列	15	Δ	カスタム明細データ情報、項目連番とリンクする。 項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_type	データ型	文字列	1	Δ	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列	1		“S”: 文字列 “N”: 数字 データ型が“N”の場合、0~3で指定。未指定の場合は0となる。 データ型が“S”の場合、指定不要。
field_col_width	列幅	文字列	3	Δ	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1~100で指定 (単位: %) カスタム明細ヘッダー情報の全列幅の合計が100になるように指定する。
custom_details[]	カスタム明細情報	配列	-		
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	Δ	項目連番、データ型のいずれかが指定された場合、必須。 1~9の連番でユニークとなるように指定。 カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。

field_value	データ値	文字列	50	△	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 ※ ①カスタム明細ヘッダー情報。データ型が“S”の場合 型：文字列 桁数50桁 ②カスタム明細ヘッダー情報。データ型が“N”の場合 型：数字 整数部桁数13桁 小数部桁数13桁 ③カスタム明細ヘッダー情報。小数点以下桁数 郵便代行オプションを利用している場合のみ設定可能。 0：発行先マスタ・お申し込み時の設定を適用する 1：郵便代行を利用しない 2：郵便代行を利用する 発行済請求書一括印刷オプションを利用している場合のみ設定可能。 0：指定なし 1：指定あり 0：なし 1：あり
inv_coop_post_use_type	請求書郵便代行サービス利用区分	文字列	1		
private_print_flg	自社印刷指定フラグ	文字列	1		
fax_send_flg	FAX送信フラグ	文字列	1		

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

なし

請求書登録API (伝票単位)

1. 概要

請求書の登録および発行を行う。

(リクエスト配列は、請求書書式で設定している保存方式が「フリーフォーマット」かつ、課税単位が「伝票単位」の場合に設定)

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/invoice/create
インターフェースバージョン	v2

※アクセス仕様については、請求書登録APIと同じだが、リクエスト配列は異なる

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須 (条件は備考を参照)

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml" か "json" で指定されていること。
invoice_title	請求書タイトル	文字列	12		
inv_no	請求書番号	文字列	20		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列	10		
contact	担当 (問い合わせ先)	文字列	30		
close_date	締日	文字列 (DateTime)	10		"yyyy-MM-dd (JST)" の形式で指定する。
pay_due_date	入金期限	文字列 (DateTime)	10		"yyyy-MM-dd (JST)" の形式で指定する。
inv_name	件名	文字列	40		
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列	13	○	マイナス記号は許可。
customer_mng_num_buyer	発行先管理番号	文字列	13	○	発行先管理番号は「CM」の3文字を付与の上「CM_xxxxxxxxxx」で指定する。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	10		
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	10		自社で作成した書式設定のみ指定可能。 発行先から追加された書式設定は指定不可。
payment_method	入金方法	文字列	1		0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 ※) 「銀行振込」以外を設定した場合、振込先口座情報を設定することはできない。
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。
payment	入金額	文字列	13		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
adjustment	調整金額	文字列	13		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
carryover_new	繰越金額	文字列	13		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax	今回請求金額 (税抜)	文字列	13		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax	今回消費税額	文字列	13		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount	今回請求金額 (税込)	文字列	13		マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr10	10%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8	8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr5	5%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_free	非課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_amount_free	非課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_exemption	免税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_without_tax_non	不課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。
inv_free_txt1	おもての自由項目1 (文字)	文字列	8		
inv_free_txt2	おもての自由項目2 (文字)	文字列	8		
inv_free_txt3	おもての自由項目3 (文字)	文字列	8		
inv_free_num1	おもての自由項目1 (数値)	文字列	13, 3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。

inv_free_num2	おもての自由項目2 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num3	おもての自由項目3 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num4	おもての自由項目4 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num5	おもての自由項目5 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num6	おもての自由項目6 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num7	おもての自由項目7 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
remarks	備考	文字列	500		
customer_code1	顧客コード1	文字列	10		
customer_code2	顧客コード2	文字列	10		
edi_info	EDI情報	文字列	20		
bank_mng_num[]	振込先口座管理番号	配列	10		10件まで登録可能 管理番号は半角数字10文字以内
slips[]	伝票情報 (配列)	配列			
sub_num	伝票番号	文字列	20		
sub_remarks	伝票備考	文字列	50		
sub_without_tax	伝票金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
sub_tax	伝票消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
sub_amount	伝票税込金額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr10	10%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8	8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr5	5%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_free	非課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_free	非課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_exemption	免税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_non	不課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
details[]	明細情報	配列	-		
item_slip_no	明細番号	文字列	20		
item_slip_date	明細日付	文字列 (DateTime)	10	△	「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。
item_prod_code	商品コード	文字列	48		
item_name	明細項目	文字列	50		
item_qty	数量	文字列	13	5	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_price	単価	文字列	13	5	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_unit	単位	文字列	10		
item_without_tax	金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_tax	消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_amount	請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_sec_code	部門コード	文字列	15		
item_sec_name	部門名	文字列	50		
detail_remarks	備考	文字列	50		
sum_exempt_flg	合計対象外フラグ	文字列	1		空白または0：合計対象 1：合計対象外
item_free_txt1	明細の自由項目1 (文字)	文字列	20		
item_free_txt2	明細の自由項目2 (文字)	文字列	20		
item_free_txt3	明細の自由項目3 (文字)	文字列	20		
item_free_txt4	明細の自由項目4 (文字)	文字列	20		
item_free_txt5	明細の自由項目5 (文字)	文字列	20		
item_free_txt6	明細の自由項目6 (文字)	文字列	20		
item_free_txt7	明細の自由項目7 (文字)	文字列	20		
item_free_txt8	明細の自由項目8 (文字)	文字列	20		
item_free_txt9	明細の自由項目9 (文字)	文字列	20		

item_free_txt10	明細の自由項目10 (文字)	文字列	20		
item_free_txt_1	明細の自由項目11 (文字)	文字列	100		
tax_type	税区分	文字列	1		空白または0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate_sec	税率	文字列	3	△	課税の場合必須。 0: 0% 5: 5% 8: 8% 10: 10%
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列	1		空白または0: 通常 1: 軽減税率対象
input_tax_type	税額入力形式区分	文字列	4		0: 税額 1: 税込 2: 手入力
custom	カスタム情報	オブジェクト	-		
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト	-		
custom_name	カスタム名	文字列	8	△	カスタム明細ヘッダー情報が1件以上ある場合は必須。
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。
field_name	項目名	文字列	15	△	カスタム明細データ情報、項目連番とリンクする。 項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_type	データ型	文字列	1	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 "S": 文字列 "N": 数字
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列	1		データ型が"N"の場合、0～3で指定。未指定の場合は0となる。 データ型が"S"の場合、指定不要。
field_col_width	列幅	文字列	3	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～100で指定 (単位: %) カスタム明細ヘッダー情報の全列幅の合計が100になるように指定する。
custom_details[]	カスタム明細情報	配列	-		
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	△	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。
field_value	データ値	文字列	50	△	カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。 項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 ※ ①カスタム明細ヘッダー情報。データ型が"S"の場合 型: 文字列 桁数50桁 ②カスタム明細ヘッダー情報。データ型が"N"の場合 型: 数字 整数部桁数13桁 小数部桁数16桁 カスタム明細ヘッダー情報、小数点以下桁数
inv_coop_post_use_type	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列	1		郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能。 0: 発行先マスター・お申し込み時の設定を適用する 1: 郵送代行を利用しない 2: 郵送代行を利用する
private_print_flg	自社印刷指定フラグ	文字列	1		発行済請求書一括印刷オプションを利用している場合のみ設定可能。 0: 指定なし 1: 指定あり
fax_send_flg	FAX送信フラグ	文字列	1		0: なし 1: あり

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

なし

請求書更新API

1. 概要

請求書の更新および再発行を行う。（リクエスト配列は、課税単位が請求総額、明細単位の場合）

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/invoice/update
インターフェースバージョン	v2

※アクセス仕様については、請求書更新API(伝票単位)と同じだが、リクエスト配列は異なる

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	10	○	
invoice_title	請求書タイトル	文字列	12		
inv_no	請求書番号	文字列	20		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列	10		
contact	担当(問い合わせ先)	文字列	30		
close_date	締日	文字列(DateTime)	10		"yyyy-MM-dd(JST)"の形式で指定する。
pay_due_date	入金期限	文字列(DateTime)	10		"yyyy-MM-dd(JST)"の形式で指定する。
inv_name	件名	文字列	40		
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列	13	○	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	10		
payment_method	入金方法	文字列	1		0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 ※)「銀行振込」以外を設定した場合、振込先口座情報を設定するとはできない。 マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
payment	入金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
adjustment	調整金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
carryover_new	繰越金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax	今回請求金額(税抜)	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax	今回消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount	今回請求金額(税込)	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr10	10%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8	8%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr5	5%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_free	非課税請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_free	非課税請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_exemption	免税請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_non	不課税請求金額(税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額(税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_free_txt1	おもての自由項目1(文字)	文字列	8		
inv_free_txt2	おもての自由項目2(文字)	文字列	8		
inv_free_txt3	おもての自由項目3(文字)	文字列	8		
inv_free_num1	おもての自由項目1(数値)	文字列	13,3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。

inv_free_num2	おもての自由項目2 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num3	おもての自由項目3 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num4	おもての自由項目4 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num5	おもての自由項目5 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num6	おもての自由項目6 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num7	おもての自由項目7 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
remarks	備考	文字列	500		
customer_code1	顧客コード1	文字列	10		
customer_code2	顧客コード2	文字列	10		
edi_info	EDI情報	文字列	20		
bank_mng_num[]	振込先口座管理番号	配列	10		10件まで登録可能 管理番号は半角数字10文字以内
details[]	明細情報	配列	-		
item_slip_no	明細番号	文字列	20		
item_slip_date	明細日付	文字列 (DateTime)	10	Δ	「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。 請求書書式に設定している保存方式が「適格請求書等保存方式」もしくは「適格請求書等保存方式 (明細ごとに消費税を入力)」の場合は必須。ただし合計対象外フラグが「1」の場合は任意。
item_prod_code	商品コード	文字列	48		
item_name	明細項目	文字列	50		
item_qty	数量	文字列	13	5	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_price	単価	文字列	13	5	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_unit	単位	文字列	10		
item_without_tax	金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_tax	消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_amount	請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_sec_code	部門コード	文字列	15		
item_sec_name	部門名	文字列	50		
detail_remarks	備考	文字列	50		
sum_exempt_flg	合計対象外フラグ	文字列	1		0: 合計対象 1: 合計対象外
item_free_txt1	明細の自由項目1 (文字)	文字列	20		
item_free_txt2	明細の自由項目2 (文字)	文字列	20		
item_free_txt3	明細の自由項目3 (文字)	文字列	20		
item_free_txt4	明細の自由項目4 (文字)	文字列	20		
item_free_txt5	明細の自由項目5 (文字)	文字列	20		
item_free_txt6	明細の自由項目6 (文字)	文字列	20		
item_free_txt7	明細の自由項目7 (文字)	文字列	20		
item_free_txt8	明細の自由項目8 (文字)	文字列	20		
item_free_txt9	明細の自由項目9 (文字)	文字列	20		
item_free_txt10	明細の自由項目10 (文字)	文字列	20		
item_free_txt11	明細の自由項目11 (文字)	文字列	100		
tax_type	税区分	文字列	1		0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate_sec	税率	文字列	3	Δ	0: 5% 5: 5% 8: 8% 10: 10%
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列	1		0: 軽減税率対象外 1: 軽減税率対象
input_tax_type	税額入力形式区分	文字列	1		0: 控除 1: 税込み 2: 手入力
custom	カスタム情報	オブジェクト	-		
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト	-		
custom_name	カスタム名	文字列	8	Δ	カスタム明細ヘッダー情報が1件以上ある場合は必須。
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	Δ	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。
field_name	項目名	文字列	15	Δ	カスタム明細データ情報、項目連番とリンクする。
field_type	データ型	文字列	1	Δ	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列	1		“S”: 文字列 “N”: 数字 データ型が“N”の場合、0～3で指定。未指定の場合は0となる。 データ型が“S”の場合、指定不要。
field_col_width	列幅	文字列	3	Δ	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～100で指定 (単位: %)。 カスタム明細ヘッダー情報の全列幅の合計が100になるように指定する。
custom_details[]	カスタム明細情報	配列	-		
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	Δ	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。
field_value	データ値	文字列	50	Δ	カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。 項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。

※
①カスタム明細ヘッダー情報。データ型が“S”の場合
型: 文字列
桁数50桁
②カスタム明細ヘッダー情報。データ型が“N”の場合
型: 数字
整数部桁数13桁
小数部桁数: カスタム明細ヘッダー情報、小数点以下桁数

inv_coop_post_use_type	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列	1	0: 発行先マスタ・お申し込み時の設定を適用する 1: 郵送代行を利用しない 2: 郵送代行を利用する 発行済請求書一括印刷オプションを利用している場合のみ設定可能。
private_print_flg	自社印刷指定フラグ	文字列	1	0: 指定なし 1: 指定あり
fax_send_flg	FAX送信フラグ	文字列	1	0: なし 1: あり

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

なし

請求書更新API (伝票単位)

1. 概要

請求書の更新および再発行を行う。
(リクエスト配列は、請求書書式で設定している保存方式が「フリーフォーマット」かつ、課税単位が「伝票単位」の場合に設定)

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/invoice/update
インターフェースバージョン	v2

※アクセス仕様については、請求書更新APIと同じだが、リクエスト配列は異なる

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須 (条件は備考を参照)

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml" か "json" で指定されていること。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	10	○	
invoice_title	請求書タイトル	文字列	12		
inv_no	請求書番号	文字列	20		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列	10		
contact	担当 (問い合わせ先)	文字列	30		
close_date	締日	文字列 (DateTime)	10		"yyyy-MM-dd (JST)" の形式で指定する。
pay_due_date	入金期限	文字列 (DateTime)	10		"yyyy-MM-dd (JST)" の形式で指定する。
inv_name	件名	文字列	40		
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列	13	○	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	10		
payment_method	入金方法	文字列	1		0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 ※)「銀行振込」以外を設定した場合、振込先口座情報を設定することは必須。
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
payment	入金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
adjustment	調整金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
carryover_new	繰越金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax	今回請求金額 (税抜)	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax	今回消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount	今回請求金額 (税込)	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr10	10%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8	8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr5	5%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_free	非課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_free	非課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_exemption	免税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_non	不課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_free_txt1	おもての自由項目1 (文字)	文字列	8		
inv_free_txt2	おもての自由項目2 (文字)	文字列	8		
inv_free_txt3	おもての自由項目3 (文字)	文字列	8		
inv_free_num1	おもての自由項目1 (数値)	文字列	13.3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num2	おもての自由項目2 (数値)	文字列	13.3		マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。

inv_free_num3	おもての自由項目3 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num4	おもての自由項目4 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num5	おもての自由項目5 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num6	おもての自由項目6 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
inv_free_num7	おもての自由項目7 (数値)	文字列	13	3	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部3文字以下で指定する。
remarks	備考	文字列	500		
customer_code1	顧客コード1	文字列	10		
customer_code2	顧客コード2	文字列	10		
edi_info	EDI情報	文字列	20		
bank_mng_num[]	振込先口座管理番号	配列	10		10件まで登録可能 管理番号は半角数字10文字以内
slips[]	伝票情報 (配列)	配列			
sub_num	伝票番号	文字列	20		
sub_remarks	伝票備考	文字列	50		
sub_without_tax	伝票金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
sub_tax	伝票消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
sub_amount	伝票税込金額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr10	10%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr10	10%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr8	8%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr5	5%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_tr0	0%請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_free	非課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_free	非課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_exemption	免税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_without_tax_non	不課税請求金額 (税抜)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
inv_amount_non	不課税請求金額 (税込)	文字列	13	△	マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
detail[]	明細情報	配列	-		
item_slip_no	明細番号	文字列	20		
item_slip_date	明細日付	文字列 (DateTime)	10	△	「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定する。 請求書書式に設定している保存方式が「通格請求書等保存方式」もしくは「適格請求書等保存方式 (明細ごとに消費税を入力)」の場合は必須。ただし合計対象外フラグが“1”の場合は任意。
item_prod_code	商品コード	文字列	48		
item_name	明細項目	文字列	50		
item_qty	数量	文字列	13	5	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_price	単価	文字列	13	5	マイナス記号、小数点は許可。 マイナス記号、小数点を除いて整数部13文字以下、小数部5文字以下で指定する。
item_unit	単位	文字列	10		
item_without_tax	金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_tax	消費税額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_amount	請求金額	文字列	13		マイナス記号は許可。 マイナス記号を除いて13文字以下で指定する。
item_sec_code	部門コード	文字列	15		
item_sec_name	部門名	文字列	50		
detail_remarks	備考	文字列	50		
sum_exempt_flg	合計対象外フラグ	文字列	1		空白または0：合計対象 1：合計対象外
item_free_txt1	明細の自由項目1 (文字)	文字列	20		
item_free_txt2	明細の自由項目2 (文字)	文字列	20		
item_free_txt3	明細の自由項目3 (文字)	文字列	20		
item_free_txt4	明細の自由項目4 (文字)	文字列	20		
item_free_txt5	明細の自由項目5 (文字)	文字列	20		
item_free_txt6	明細の自由項目6 (文字)	文字列	20		
item_free_txt7	明細の自由項目7 (文字)	文字列	20		
item_free_txt8	明細の自由項目8 (文字)	文字列	20		
item_free_txt9	明細の自由項目9 (文字)	文字列	20		
item_free_txt10	明細の自由項目10 (文字)	文字列	20		
item_free_txt11	明細の自由項目11 (文字)	文字列	100		

tax_type	税区分	文字列	1		空白または0：課税 1：非課税 2：免税 3：不課税
tax_rate_sec	税率	文字列	3	△	課税の場合必須。 0：0% 5：5% 8：8% 10：10%
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列	1		空白または0：通常 1：軽減税率対象
input_tax_type	税額入力形式区分	文字列	1		0：税抜 1：税込 2：手入力
custom	カスタム情報	オブジェクト	-		
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト	-		
custom_name	カスタム名	文字列	8	△	カスタム明細ヘッダー情報が1件以上ある場合は必須。
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。
field_name	項目名	文字列	15	△	カスタム明細データ情報、項目連番とリンクする。 項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_type	データ型	文字列	1	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列	1		"S"：文字列 "N"：数字 データ型が"N"の場合、0～3で指定。未指定の場合は0となる。 データ型が"S"の場合、指定不要。
field_col_width	列幅	文字列	3	△	項目連番、項目名、データ型、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合、必須。 1～100で指定（単位：%）。 カスタム明細ヘッダー情報の全列幅の合計が100になるように指定する。
custom_details[]	カスタム明細情報	配列	-		
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列	-		指定できる要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列	1	△	項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 1～9の連番でユニークとなるように指定。
field_value	データ値	文字列	50	△	カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。 項目連番、データ値のいずれかが指定された場合、必須。 ※ ①カスタム明細ヘッダー情報 データ型が"S"の場合 型：文字列 桁数50桁 ②カスタム明細ヘッダー情報 データ型が"N"の場合 型：数字 整数部桁数13桁 小数部桁数16桁 カスタム明細ヘッダー情報、小数点以下桁数、列幅のいずれかが指定された場合のみ設定可能。
inv_coop_post_use_type	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列	1		0：発行先マスタ お申し込み時の設定を適用する 1：郵送代行を利用しない 2：郵送代行を利用する
private_print_flg	自社印刷指定フラグ	文字列	1		発行済請求書一括印刷オプションを利用している場合のみ設定可能。
fax_send_flg	FAX送信フラグ	文字列	1		0：指定なし 1：指定あり 0：なし 1：あり

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

なし

発行先取得API

1. 概要

登録済みの発行先情報を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/customers/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
invite_status	招待履歴	文字列	1		0または未指定：全て 1：未招待 2：招待済 ※招待履歴と招待先のログイン状況フラグの組み合わせに関する補足は「補足資料2」シート参照。
login_flg	招待先のログイン状況	文字列	1		0または未指定：全て 1：ログイン済 2：未ログイン ※招待履歴が「1：未招待」かつ、「1：ログイン済」を指定した場合は、パターンが無いためデータの取得は行えない。 ※招待履歴と招待先のログイン状況フラグの組み合わせに関する補足は「補足資料2」シート参照。
update_date_from	更新日 (From)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定。
update_date_to	更新日 (To)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定。
inv_create_date	請求書発行履歴	文字列	10		0または未指定：全て 1：未発行 2：発行済
inv_last_send_date_from	請求書最終発行日 (From)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定。
inv_last_send_date_to	請求書最終発行日 (To)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定。
view_active	非表示設定	文字列	1		0または未指定：表示のみ 1：非表示のみ
private_user_id	自社担当者PFIID	文字列	100		プラットフォームIDを指定
keyword	キーワード	文字列	200		事業所・営業所名、発行先担当者名、メールアドレス、発行先コードから部分一致で取得
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列	13		完全一致で取得 NI_999999999999/CN_999999999999の形式で指定
company_name_org	事業所・営業所	文字列	200		完全一致で取得
private_user_name	発行先担当者	文字列	200		完全一致で取得
user_email	メールアドレス	文字列	200		完全一致で取得
private_cust_cd	発行先コード	文字列	15		完全一致で取得
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、指定位置から最大100件を返却する。
sort	並び順	文字列	1		0または空白：企業名(昇順) 1：企業名(降順) 2：発行先コード(昇順) 3：発行先コード(降順) 4：更新日(昇順) 5：更新日(降順)

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
customers[]	発行先	配列		
data_seq	データ連番	文字列		取得したデータの連番を出力する。
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 未招待の場合：NI 招待済みの場合：CN
private_cust_cd	発行先コード	文字列		
view_active	表示	文字列		0：非表示 1：表示
auto_refrect_flg	企業情報反映	文字列		0：自動反映しない 1：自動反映する 2：初期設定を使用する
corp_genuine_id	法人番号	文字列		
company_name_org	会社名	文字列		
company_name_kana_org	会社名(カナ)	文字列		
base_name	事業所・営業所名	文字列		
base_name_kana	事業所・営業所名(カナ)	文字列		
zip	会社郵便番号	文字列		「XXX-XXXX」の形式で出力する。
area_code	地域コード	文字列		00～47の地域コードを出力する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
address1	住所1 (市区町村)	文字列		
address2	住所2 (番地、建物名)	文字列		
phone	会社電話番号	文字列		「XXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
fax	会社FAX番号	文字列		「XXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
cust_corp_genuine_id	法人番号 (変更依頼)	文字列		
cust_company_name_org	会社名 (変更依頼)	文字列		
cust_company_name_kana_org	会社名(カナ) (変更依頼)	文字列		
cust_base_name	事業所・営業所名 (変更依頼)	文字列		
cust_base_name_kana	事業所・営業所名(カナ) (変更依頼)	文字列		
cust_zip	会社郵便番号 (変更依頼)	文字列		「XXX-XXXX」の形式で出力する。
cust_area_code	地域コード (変更依頼)	文字列		00～47の地域コードを出力する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
cust_address1	住所1 (市区町村) (変更依頼)	文字列		
cust_address2	住所2 (番地、建物名) (変更依頼)	文字列		
cust_phone	会社電話番号 (変更依頼)	文字列		「XXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
cust_fax	会社FAX番号 (変更依頼)	文字列		「XXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
invite_status	招待履歴	文字列		1：メール 2：印刷 4：FAXで招待 5：メール+FAX 未招待の場合は空白
user_name_l	氏	文字列		

user_name_2	名	文字列		
user_name_kana_1	氏(カナ)	文字列		
user_name_kana_2	名(カナ)	文字列		
user_email	メールアドレス	文字列		
private_user_employee_no	社員コード	文字列		
private_user_name	自社担当者	文字列		
closing_days[]	締日・入金期限	配列		
closing_day1	締日1	文字列		1: 31 末日の場合は99を出力する。
pay_due_date1	入金期限1	文字列		「〇ヵ月後の△日」の形式で出力する。
closing_day2	締日2	文字列		1: 31 末日の場合は99を出力する。
pay_due_date2	入金期限2	文字列		「〇ヵ月後の△日」の形式で出力する。
closing_day3	締日3	文字列		1: 31 末日の場合は99を出力する。
pay_due_date3	入金期限3	文字列		「〇ヵ月後の△日」の形式で出力する。
closing_day4	締日4	文字列		1: 31 末日の場合は99を出力する。
pay_due_date4	入金期限4	文字列		「〇ヵ月後の△日」の形式で出力する。
closing_day5	締日5	文字列		1: 31 末日の場合は99を出力する。
pay_due_date5	入金期限5	文字列		「〇ヵ月後の△日」の形式で出力する。
banks[]	振込先口座	配列		
transfer_account1	振込先口座1	配列		振込先の情報を配列で出力する。
transfer_account2	振込先口座2	配列		振込先の情報を配列で出力する。
transfer_account3	振込先口座3	配列		振込先の情報を配列で出力する。
transfer_account4	振込先口座4	配列		振込先の情報を配列で出力する。
transfer_account5	振込先口座5	配列		振込先の情報を配列で出力する。
inv_last_send_date	請求書最終発行日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
unopened_invoice	請求書未確認	文字列		0: 無 1: 有
comp_corp_genuine_id	法人番号 (インフォーマット自動補完)	文字列		
customer_control_num	発行先システムコード	文字列		
update_date	更新日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
cust_user_login_date	ログイン日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
company_name_in_cust	発行先側マスタ名称	文字列		
coop_post_use_flg	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列		0: 初期設定を利用する 1: 利用しない 2: 利用する
coop_post_type	郵送請求書/通知書タイプ	文字列		0: 初期設定を利用する 4: はがき4面 5: 封書(明細のみ) 6: 封書(カスタム明細のみ) 7: 封書(明細+カスタム明細) 8: はがき6面
coop_post_use_invite_flg	招待郵送代行サービス利用区分	文字列		0: 初期設定を利用する 1: 利用しない 2: 利用する
coop_post_ad_flg	郵送代行サービス広告同封フラグ	文字列		0: 初期設定を利用する 1: 同封無し 2: 同封有り (封書の場合だけ同封可能) ※現在利用していないフラグです。
destination_code	宛先コード	文字列		
dest_base_name	宛先名	文字列		
mail_err_flg	メールエラー	文字列		
account_lock_flg	一定期間未利用	文字列		
retirement_flg	退職済	文字列		
inv_flg	招待フラグ	文字列		0: 未招待 1: 招待済
last_invite_date	最終招待日	文字列		日付もしくは未招待
last_invite_method	最終招待方法	文字列		1: メール 2: 印刷 4: FAXで招待 5: メール+FAX
invite_possible_method	招待可能方法	文字列		1: メール 2: 印刷 4: FAXで招待 5: メール+FAX
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customers[]	発行先	配列	○	null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列	○	0を出力。

5. 備考・補足

特になし。

発行先登録API

1. 概要

発行先の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/v2/seller/customers/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
private_cust_cd	発行先コード	文字列	15		
user_mail	メールアドレス	文字列	100		メールアドレスは半角100文字以内
user_name_sei	氏名	文字列	15		氏は全角15文字以内
user_name_mei	名	文字列	15		名は全角15文字以内
user_name_sei_kana	氏カナ	文字列	20		
user_name_mei_kana	名カナ	文字列	20		
corp_geniune_id	法人番号	文字列	13		
company_name_org	企業名	文字列	60	○	会社名は法人格、事業所・営業所名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
company_name_kana_org	企業名(カナ)	文字列	100		会社名(カナ)は事業所・営業所名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
base_name	事業所・営業署名	文字列	60		事業所・営業所名は法人格、会社名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
base_name_kana	事業所・営業署名(カナ)	文字列	100		事業所・営業所名(カナ)は会社名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
zip	郵便番号	文字列	8		「XXX-XXXX」の形式で指定する。
area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。
address1	住所1(市区町村)	文字列	97		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。 住所1と住所2を合わせて、全角97文字以内で指定する。 「地域(都道府県)+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。(各欄の1文字含む)
address2	住所2(番地、建物名等)	文字列	97		住所1と住所2を合わせて、全角97文字以内で指定する。 「地域(都道府県)+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。(各欄の1文字含む)
phone	TEL	文字列	15		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
fax	FAX	文字列	15		ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁、4桁)で指定する。
private_user_id	自社担当者ID	文字列	100	○	「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
bank_mng_num[]	振込先口座(配列)	配列			ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁、4桁)で指定する。
bank_mng_num1	振込先口座1	文字列	10		振込先管理番号で指定
bank_mng_num2	振込先口座2	文字列	10		振込先管理番号で指定
bank_mng_num3	振込先口座3	文字列	10		振込先管理番号で指定
bank_mng_num4	振込先口座4	文字列	10		振込先管理番号で指定
bank_mng_num5	振込先口座5	文字列	10		振込先管理番号で指定
trfr_fee_bud_see	振込手数料負担種別	文字列	1		0：自社負担
coop_post_use_invite_pay_flg	郵送代行サービス利用区分(通知書招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する
coop_post_use_flg	郵送代行サービス利用区分(請求書)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する
coop_post_use_invite_flg	郵送代行サービス利用区分(招待)	文字列	1		※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能 0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する
coop_post_type	郵送請求書/通知書タイプ	文字列	1		※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能 0：初期設定を利用する 4：はがき4面 5：封書(明細のみ) 6：封書(カスタム明細のみ) 7：封書(明細+カスタム明細) 8：はがき6面
coop_post_ad_flg	郵送代行サービス広告同封フラグ	文字列	1		※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能 0：初期設定を利用する 1：同封無し 2：同封有り(封書の場合だけ同封可能)
auto_reflect_flg	自動反映設定フラグ	文字列	1		※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能 0：自動反映しない 1：自動反映する 2：初期設定を使用する
auto_reflect_item	自動反映項目	配列	3		自動反映設定フラグを「自動反映する」場合に必須となる。 指定例) ["1", "32", "128"] 1：法人番号 2：会社名 4：会社名(カナ) 8：事業所・営業所名 16：事業所・営業所名(カナ) 32：電話番号 64：FAX番号 128：郵便番号 256：住所
destination_type	宛先種別	文字列	1		0：送付先(売り手使用) 1：支払先(買い手使用)
closing_days[]	締日・入金期限(配列)	配列			
closing_day1	締日1	文字列	2		締日を指定する。 1～31.or.99(月末)
pay_due_month1	入金期限(〇ヶ月後)1	文字列	2		入金期限月を指定する。 0：当月 1～9：翌月以降 (例)翌月であれば、1を指定
pay_due_day1	入金期限(日)1	文字列	2		入金期限日を指定する。 1～31.or.99(月末) 未指定の場合は99が設定
closing_day2	締日2	文字列	2		締日を指定する。 1～31.or.99(月末)
pay_due_month2	入金期限(〇ヶ月後)2	文字列	2		入金期限月を指定する。 0：当月 1～9：翌月以降 (例)翌月であれば、1を指定
pay_due_day2	入金期限(日)2	文字列	2		入金期限日を指定する。 1～31.or.99(月末) 未指定の場合は99が設定
closing_day3	締日3	文字列	2		締日を指定する。 1～31.or.99(月末)

pay_due_month3	入金期限(〇ヶ月後)3	文字列		2	入金期限月を指定する。 0: 当月 1~9: 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day3	入金期限(日)3	文字列		2	入金期限日を指定する。 1~31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定
closing_day4	締日4	文字列		2	締日を指定する。 1~31 or 99(月末)
pay_due_month4	入金期限(〇ヶ月後)4	文字列		2	入金期限月を指定する。 0: 当月 1~9: 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day4	入金期限(日)4	文字列		2	入金期限日を指定する。 1~31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定
closing_day5	締日5	文字列		2	締日を指定する。 1~31 or 99(月末)
pay_due_month5	入金期限(〇ヶ月後)5	文字列		2	入金期限月を指定する。 0: 当月 1~9: 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day5	入金期限(日)5	文字列		2	入金期限日を指定する。 1~31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 NI_

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

発行先更新API

1. 概要

発行先情報の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/customers/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xmlか"json"で指定されていること。
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列	13	○	番号の先頭に以下の文字列を付与して指定。 未招待の場合：NI 招待済みの場合：CM
private_cust_cd	発行先コード	文字列	15		
user_mail	メールアドレス	文字列	100		メールアドレスは半角100文字以内
user_name_sei	氏	文字列	15		氏は全角15文字以内
user_name_mei	名	文字列	15		名は全角15文字以内
user_name_sei_kana	氏カナ	文字列	20		
user_name_mei_kana	名カナ	文字列	20		
corp_genuine_id	法人番号	文字列	13		
company_name_org	企業名	文字列	60	○	会社名は法人格、事業所・営業所名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
company_name_kana_org	企業名(カナ)	文字列	100		会社名(カナ)は事業所・営業所名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
base_name	事業所・営業署名	文字列	60		事業所・営業所名は法人格、会社名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
base_name_kana	事業所・営業署名(カナ)	文字列	100		事業所・営業所名(カナ)は会社名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
zip	郵便番号	文字列	8		「XXX-XXXX」の形式で指定する。
area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。
address1	住所1(市区町村)	文字列	97		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。 住所1と住所2を合わせて、全角97文字以内で指定する。
address2	住所2(番地、建物名等)	文字列	97		「地域(都道府県)+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。(各欄の1文字含む)
phone	TEL	文字列	15		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
fax	FAX	文字列	15		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
private_user_id	自社担当者ID	文字列	100	○	ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁、4桁)で指定する。
bank_mng_num[]	振込先口座(配列)	配列			※振込先口座オプションを利用している場合のみ設定可能
bank_mng_num1	振込先口座1	文字列	10		0：初期設定を利用する
bank_mng_num2	振込先口座2	文字列	10		1：利用しない
bank_mng_num3	振込先口座3	文字列	10		2：利用する
bank_mng_num4	振込先口座4	文字列	10		
bank_mng_num5	振込先口座5	文字列	10		
effr_fee_bud_sec	振込手数料負担種別	文字列	1		0：自社負担 1：取引先負担
eeop_post_use_invite_pay_flg	郵送代行サービス利用区分(通知書招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する
coop_post_use_flg	郵送代行サービス利用区分(請求書)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する
coop_post_use_invite_flg	郵送代行サービス利用区分(招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する
coop_post_type	郵送請求書/通知書タイプ	文字列	1		0：初期設定を利用する 4：はがき4面 5：封書(明細のみ) 6：封書(カスタム明細のみ) 7：封書(明細+カスタム明細) 8：はがき6面
eeop_post_ad_flg	郵送代行サービス広告同封フラグ	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：同封無し 2：同封有り(封書の場合だけ同封可能)
auto_reflect_flg	自動反映設定フラグ	文字列	1		0：自動反映しない 1：自動反映する
auto_reflect_item	自動反映項目	配列	3		0：初期設定を利用する 2：自動反映設定フラグを「自動反映する」場合に必須となる。 指定例) ["1", "32", "128"]
destination_type	宛先種別	文字列	1		1：法人番号 2：会社名 4：会社名(カナ) 8：事業所・営業所名 16：事業所・営業所名(カナ) 32：電話番号 64：FAX番号 128：郵便番号 256：住所
closing_days[]	締日・入金期限(配列)	配列			0：送付先(売り手使用) 1：送料先(買い手使用)
closing_day1	締日1	文字列	2		締日を指定する。 1～31 or 99(月末)
pay_due_month1	入金期限(〇ヶ月後)1	文字列	2		入金期限月を指定する。 0：当月 1～9：翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day1	入金期限(日)2	文字列	2		入金期限日を指定する。 1～31 or 99(月末)
closing_day2	締日2	文字列	2		未指定の場合は99が設定。 締日を指定する。 1～31 or 99(月末)
pay_due_month2	入金期限(〇ヶ月後)2	文字列	2		入金期限月を指定する。 0：当月 1～9：翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定

pay_due_day2	入金期限(日)2	文字列	2	入金期限日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。
closing_day3	締日3	文字列	2	締日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。
pay_due_month3	入金期限(〇ヶ月後)3	文字列	2	入金期限月を指定する。 0 : 当月 1～9 : 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day3	入金期限(日)3	文字列	2	入金期限日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。
closing_day4	締日4	文字列	2	締日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。
pay_due_month4	入金期限(〇ヶ月後)4	文字列	2	入金期限月を指定する。 0 : 当月 1～9 : 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day4	入金期限(日)4	文字列	2	入金期限日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。
closing_day5	締日5	文字列	2	締日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。
pay_due_month5	入金期限(〇ヶ月後)5	文字列	2	入金期限月を指定する。 0 : 当月 1～9 : 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
pay_due_day5	入金期限(日)5	文字列	2	入金期限日を指定する。 1～31 or 99(月末) 未指定の場合は99が設定。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 未招待の場合：NL 招待済みの場合：CM

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

発行先招待API

1. 概要

発行先へ招待を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/customers/invite
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列	13	○	番号の先頭に以下の文字列を付与して指定。 未招待の場合：NI_ ※招待済みのデータ (CM_xxxxxxxxxx) が指定された場合はエラー
invite_method	招待方法	数字	10	○	1：メールで招待 2：印刷で招待 4：FAXで招待 5：メール+FAX

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 CM_

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customer_mng_num	発行先管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

初回招待のみ可能。再招待を行うことはできない。

発行元取得API

1. 概要

発行元（請求元・送付元表示マスタ）の取得を行う

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/publishers/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
keyword	キーワード	文字列	30		検索対象：表示コード、事業所・営業所名、部署名を部分一致で取得
publisher_code	表示コード（検索用）	文字列	15		完全一致で取得
publisher_company_name	事業所・営業所名（検索用）	文字列	30		完全一致で取得
publisher_section	部署名	文字列	30		完全一致で取得
sort	並び順	文字列	1		1: 表示コード（昇順） 2: 更新日（昇順） 3: 更新日（降順） 4: 事業所・営業所名（昇順） 5: 事業所・営業所名（降順）
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を上限として返却する。 (例: 1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目)

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
publisher	発行元	オブジェクト	○	
data_seq	データ連番	文字列	○	
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	○	
publisher_code	表示コード	文字列	○	
publisher_company_name	事業所・営業所名	文字列	○	
publisher_section	部署	文字列	○	
publisher_zip	郵便番号	文字列	○	
publisher_area_code	地域コード	文字列	○	00~47の地域コードを出力する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
publisher_area_name	地域名	文字列	○	地域コードに対応する都道府県名を出力する。
publisher_address1	住所（市区町村）	文字列	○	
publisher_address2	住所（番地、建物名）	文字列	○	
publisher_phone	電話番号	文字列	○	
default_flg	既定フラグ	文字列	○	既定に設定されている場合は「1」、それ以外は「0」で出力する。
total_count	抽出結果件数	文字列	○	リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
publisher	発行元	オブジェクト	○	null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列	○	0を出力。

5. 備考・補足

特になし。

発行元登録API

1. 概要

発行元（請求元・送付元表示マスタ）の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/publishers/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
publisher_code	表示コード	文字列	15		
publisher_company_name	事業所・営業所名	文字列	30		
publisher_section	部署	文字列	30		
publisher_zip	郵便番号	文字列	8	○	「XXX-XXXX」の形式で指定する。
publisher_area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
publisher_address1	住所（市区町村）	文字列	96	△	市区町村を入力 住所（市区町村）と住所（番地、建物名）を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所（市区町村）+住所（番地、建物名）」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各間の1文字含む）
publisher_address2	住所（番地、建物名）	文字列	96	△	番地・建物名を入力 住所（市区町村）と住所（番地、建物名）を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所（市区町村）+住所（番地、建物名）」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各間の1文字含む）
publisher_phone	電話番号	文字列	15	○	「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。 ハイフンで区切り、各桁数以内（5桁、4桁、4桁）で指定する。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	○	登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

発行元更新API

1. 概要

発行元（請求元・送付元表示マスタ）の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/publishers/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	10	○	
publisher_code	表示コード	文字列	15		
publisher_company_name	事業所・営業所名	文字列	30		
publisher_section	部署	文字列	30		
publisher_zip	郵便番号	文字列	8	○	「XXX-XXXX」の形式で指定する。
publisher_area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
publisher_address1	住所（市区町村）	文字列	96	△	市区町村を入力 住所（市区町村）と住所（番地、建物名）を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所（市区町村）+住所（番地、建物名）」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各間の1文字含む）
publisher_address2	住所（番地、建物名）	文字列	96	△	番地・建物名を入力 住所（市区町村）と住所（番地、建物名）を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所（市区町村）+住所（番地、建物名）」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各間の1文字含む）
publisher_phone	電話番号	文字列	15	○	「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。 ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁、4桁)で指定する。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	○	更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

発行元削除API

1. 概要

発行元（請求元・送付元表示マスタ）の削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/publishers/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
publisher_mng_num	発行元管理番号	文字列	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null 固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

振込先口座取得API

1. 概要

登録済みの振込先口座を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/banks/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
transfer_code	振込先コード	文字列	15		
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列	4		
fncl_inst_name	金融機関名	文字列	15		
account_num	口座番号	文字列	7		
bank_reg_flg	常用フラグ	数字	1		常用振込先を取得するか。 0：常用以外 1：常用
sort	取得並び順	数字	1		0：振込先コード（昇順） 1：振込先コード（降順）
start_position	返却結果の先頭位置	数字	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を 上限として返却する。 (例：1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目)

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
bank_list[]	振込先口座情報	配列		
bank_num	口座管理番号	文字列	○	システムコードを出力。
data_seq	データ連番	文字列		
transfer_code	振込先コード	文字列	○	
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列		
fncl_inst_name	金融機関名	文字列		
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列		
branch_code	支店コード	文字列		
branch_name	支店名	文字列		
branch_kana	支店名カナ	文字列		
deposit_sec	預金種別	文字列		
account_num	口座番号	文字列		
depositor_name	預金者名	文字列		
depositor_kana	預金者名カナ	文字列		
bank_reg_flg	常用フラグ	文字列		0：常用振込先以外 1：常用振込先
total_count	抽出結果件数	文字列	○	リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
bank_list[]	振込先口座情報	配列	○	null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列	○	0を出力。

5. 備考・補足

特になし。

振込先口座登録API

1. 概要

振込先口座の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/banks/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
transfer_code	振込先コード	文字列	15	○	
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列	4	○	
fncl_inst_name	金融機関名	文字列	15	○	
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列	15	○	半角カナで指定。
branch_code	支店コード	文字列	3	○	
branch_name	支店名	文字列	15	○	
branch_kana	支店名カナ	文字列	15	○	半角カナで指定。
deposit_sec	預金種別	文字列	1	○	1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金 9：その他
account_num	口座番号	文字列	7	○	
depositor_name	預金者名	文字列	30	○	
depositor_kana	預金者名カナ	文字列	30	○	半角英数カナで指定。
bank_reg_flg	常用フラグ	数字	1	○	常用振込先に設定するか。 0：常用以外 1：常用

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
bank_num	口座管理番号	数字		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
bank_num	口座管理番号	数字	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

振込先口座更新API

1. 概要

振込先口座の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/banks/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
bank_num	口座管理番号	数字	10	○	口座管理番号が必須。
transfer_code	振込先コード	文字列	15	○	
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列	4	○	
fncl_inst_name	金融機関名	文字列	15	○	
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列	15	○	半角カナで指定。
branch_code	支店コード	文字列	3	○	
branch_name	支店名	文字列	15	○	
branch_kana	支店名カナ	文字列	15	○	半角カナで指定。
deposit_sec	預金種別	文字列		○	1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金 9：その他
account_num	口座番号	文字列	7	○	
depositor_name	預金者名	文字列	30	○	
depositor_kana	預金者名カナ	文字列	30	○	半角英数カナで指定。
bank_reg_flg	常用フラグ	数字	1	○	常用振込先に設定するか。 0：常用以外 1：常用

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
bank_num	口座管理番号	数字		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
bank_num	口座管理番号	数字	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

振込先口座削除API

1. 概要

振込先口座の削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/banks/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
bank_num	口座管理番号	数字	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式一覧取得API

1. 概要

請求書書式情報の一覧データを取得するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：請求書書式設定コード（検索用）、請求書書式設定名称（検索用）を部分一致で取得
invoice_setting_code	請求書書式設定コード（検索用）	文字列	15		完全一致で取得
invoice_setting_name	請求書書式設定名称（検索用）	文字列	60		完全一致で取得
view_active	非表示を含めるか	数字	1		0：非表示を含める 1：非表示を含めない
start_position	取得開始位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を上限として返却する。 (例：1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目)

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列		
error_list[]	エラーリスト	配列		null 固定。
layout_list[]	請求書書式情報リスト	配列	○	
data_seq	データ連番	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列		
invoice_setting_code	請求書書式設定コード	文字列		
invoice_setting_name	請求書書式設定名称	文字列		
default_flg	既定フラグ	文字列		0：既定以外 1：既定
view_active	表示フラグ	文字列		0：非表示 1：表示
update_name	最終更新者	文字列		
update_date	最終更新日	文字列		「yyyy-mm-dd (JST)」の形式で出力する。
total_count	抽出結果件数	文字列	○	リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
layout_list[]	請求書書式情報リスト	配列	○	Null 表示
total_count	抽出結果件数	文字列	○	0を表示

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式取得API

1. 概要

請求書書式情報の詳細データを取得するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	GET
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (HTTPS GET, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列		
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列		
invoice_setting_code	請求書書式設定コード	文字列		
invoice_setting_name	請求書書式設定名称	文字列		
detail_tax_setting_type	請求書の保存方式	数字		0：請求書等保存方式 1：区分記載請求書等保存方式 2：フリーフォーマット 3：適格請求書等保存方式 4：…適格請求書等保存方式（明細ごと（消費税を入力））
unit_tax_calc_sec	課税単位	数字		0：請求総額 1：明細単位 2：伝票単位
tax_free_sec_type	税区分指定	数字		0：指定しない 1：指定する
view_tax_list_flg	税率ごとに区分した対価の額の表示	数字		0：表示しない 1：表示する
invoice_title	請求書タイトル	文字列		
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列		
amount_diff_makeable_flg	金額相違請求書作成可能フラグ	数字		0：作成不可 1：作成可
currency_sign	通貨記号	文字列		
cur_disp_pos_sec	通貨記号表示位置	数字		0：前方 1：後方
honor	請求先敬称	文字列		
invoice_comment_flg	保存方式等の補足文言利用フラグ	数字		0：利用しない 1：利用する
invoice_comment	保存方式等の補足文言	文字列		
default_payment_method	入金方法の初期設定	数字		0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 指定がない場合は未設定。
bank_tnfr_wording_num	銀行振込文言	数字		0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：…下記の通りご請求申し上げます。
tnfr_fee_wording_num	振込手数料負担文言	数字		0：（表示しない） 7：振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 8：誠に恐縮ではございますが、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
drcr_dbt_wording_num	口座引落文言	数字		0：（表示しない） 4：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。 5：時下ますますご清栄のことと存じます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。 6：上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。
cash_wording_num	現金文言	数字		0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：…下記の通りご請求申し上げます。
note_wording_num	手形文言	数字		0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：…下記の通りご請求申し上げます。
creditcard_wording_num	クレジットカード文言	数字		0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：…下記の通りご請求申し上げます。

check_wording_num	小切手文言	数字	0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
convenience_wording_num	コンビニ決済文言	数字	0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
other_wording_num	その他文言	数字	0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
inv_no_str_1	請求書番号 先頭文字列	文字列	
inv_no_str_2	請求書番号 末尾文字列	文字列	
inv_no_seq_length	請求書番号 通し番号 桁数	数字	
inv_no_seq_mode	請求書番号 通し番号 書式	数字	0: 「0」埋め(0123) 1: 空白埋め(123) 2: なし(123)
inv_no_seq_init_value	請求書番号 通し番号 初期値	数字	
tax_free_sec	消費税計算税区分	数字	0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate	税率	数字	
reduced_tax_flg_sec	軽減税率フラグ	数字	0: 通常 1: 軽減税率対象
tax_round_sec	小数点以下処理	数字	0: 切捨て 1: 切上げ 2: 小数第1位四捨五入 3: 小数第2位四捨五入
inv_free_txt_title1	おもて自由項目(テキスト)タイトル1	文字列	
inv_free_txt_title2	おもて自由項目(テキスト)タイトル2	文字列	
inv_free_txt_title3	おもて自由項目(テキスト)タイトル3	文字列	
inv_free_num_title1	おもて自由項目(数値)タイトル1	文字列	
inv_free_num_title2	おもて自由項目(数値)タイトル2	文字列	
inv_free_num_title3	おもて自由項目(数値)タイトル3	文字列	
inv_free_num_title4	おもて自由項目(数値)タイトル4	文字列	
inv_free_num_title5	おもて自由項目(数値)タイトル5	文字列	
inv_free_num_title6	おもて自由項目(数値)タイトル6	文字列	
inv_free_num_title7	おもて自由項目(数値)タイトル7	文字列	
item_free_txt_title1	明細自由項目(テキスト小)タイトル1	文字列	
item_free_txt_title2	明細自由項目(テキスト小)タイトル2	文字列	
item_free_txt_title3	明細自由項目(テキスト小)タイトル3	文字列	
item_free_txt_title4	明細自由項目(テキスト小)タイトル4	文字列	
item_free_txt_title5	明細自由項目(テキスト小)タイトル5	文字列	
item_free_txt_title6	明細自由項目(テキスト小)タイトル6	文字列	
item_free_txt_title7	明細自由項目(テキスト小)タイトル7	文字列	
item_free_txt_title8	明細自由項目(テキスト小)タイトル8	文字列	
item_free_txt_title9	明細自由項目(テキスト小)タイトル9	文字列	
item_free_txt_title10	明細自由項目(テキスト小)タイトル10	文字列	
item_free_txt_title	明細自由項目(テキスト大)タイトル	文字列	
item_prod_code_enable_flg	明細項目利用設定 - 商品コード	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_price_enable_flg	明細項目利用設定 - 単価	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_qty_enable_flg	明細項目利用設定 - 数量	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_unit_enable_flg	明細項目利用設定 - 単位	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_without_tax_enable_flg	明細項目利用設定 - 金額	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_tax_enable_flg	明細項目利用設定 - 消費税額	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_slip_date_enable_flg	明細項目利用設定 - 明細日付	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_slip_no_enable_flg	明細項目利用設定 - 明細番号	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_sec_code_enable_flg	明細項目利用設定 - 部門コード	数字	0: 利用しない 1: 利用する
item_sec_name_enable_flg	明細項目利用設定 - 部門名	数字	0: 利用しない 1: 利用する
detail_remarks_enable_flg	明細項目利用設定 - 備考	数字	0: 利用しない 1: 利用する
seller_close_day_list[]	締日・入金期限情報リスト	配列	
closing_day	締日	数字	
payment_month	入金期限月	数字	
payment_day	入金期限日	数字	
seller_bank_list[]	振込先口座情報リスト	配列	
bank_mng_num	振込先管理番号	数字	
transfer_mng_code	振込先コード	文字列	
default_flg	既定フラグ	数字	0: 既定以外 1: 既定
view_active	表示フラグ	数字	0: 非表示 1: 表示
update_name	最終更新者	文字列	
update_date	最終更新日	文字列	「yyyy-MM-dd「JST」」の形式で出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		

error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式画像取得API

1. 概要

請求書書式管理番号をキーに会社ロゴと印影の画像データを取得する

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	GET
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/image
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (HTTPS GET, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	「xml」か「json」で指定されていること。
invoice_setting_meg_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_setting_meg_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	
logo	会社ロゴ情報			画像種別=1
image	会社ロゴ画像 (Base64エンコード後)	文字列		
file_name	画像名 (拡張子込み)	文字列		
create_date	登録日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
user_first_name	最終更新者氏	文字列		
user_last_name	最終更新者名	文字列		
stamp	印影情報			画像種別=2
image	印影画像 (Base64エンコード後)	文字列		
file_name	画像名 (拡張子込み)	文字列		
create_date	登録日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
user_first_name	最終更新者氏	文字列		
user_last_name	最終更新者名	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式登録API

1. 概要

請求書書式情報のデータを登録するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xmlか"json"で指定されていること。
invoice_setting_code	請求書書式設定コード	文字列	15	○	
invoice_setting_name	請求書書式設定名称	文字列	30	○	
detail_tax_setting_type	請求書の保存方式	数字		○	0：請求書等保存方式 1：区分記載請求書等保存方式 2：フリーフォーマット 3：適格請求書等保存方式 4：適格請求書等保存方式（明細ごとに消費税を入力）
unit_tax_calc_sec	課税単位	数字	1	○	0：請求総額 1：明細単位 2：伝票単位 ※フリーフォーマット以外は「伝票単位」の指定不可
tax_free_sec_type	税区分指定	数字	1	○	0：指定しない 1：指定する ※フリーフォーマット、請求書等保存方式以外は「指定する」の指定不可
view_tax_list_flg	税率ごとに区分した対価の額の表示	数字	1	○	0：表示しない 1：表示する ※適格請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式は「表示しない」の指定不可 ※税区分指定しないは「表示する」の指定不可 ※フリーフォーマットかつ請求総額、伝票単位かつ税区分指定するは「表示しない」の指定不可 ※請求書等保存方式は「表示する」の指定不可
invoice_title	請求書タイトル	文字列	12	○	
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列	10	○	
amount_diff_makeable_flg	金額相違請求書作成可能フラグ	数字	1	○	0：作成不可 1：作成可 ※適格請求書等保存方式は「作成可」の指定不可
currency_sign	通貨記号	文字列	5		
cur_disp_pos_sec	通貨記号表示位置	数字	1	○	0：前方 1：後方
honor	請求先敬称	文字列	5		
invoice_comment_flg	保存方式等の補足文言利用フラグ	数字	1	○	0：利用しない 1：利用する ※フリーフォーマット、適格請求書等保存方式以外は「利用する」の指定不可
invoice_comment	保存方式等の補足文言	文字列	50		
default_payment_method	入金方法の初期設定	数字	1	○	0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 指定がない場合は未設定 以下のいずれかを指定する。
bank_tnfr_wording_num	銀行振込文言	数字	1	○	0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
tnfr_fee_wording_num	振込手数料負担文言	数字	1	○	0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 2：誠に恐縮ではございますが、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
drcdt_dbt_wording_num	口座引落文言	数字	1	○	0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。 3：上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。
cash_wording_num	現金文言	数字	1	○	0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
note_wording_num	手形文言	数字	1	○	0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
creditcard_wording_num	クレジットカード文言	数字	1	○	0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。

check_wording_num	小切手文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
convenience_wording_num	コンビニ決済文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
other_wording_num	その他文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
inv_no_str_1	請求書番号 先頭文字列	文字列			半角英数字で指定。 請求書番号は先頭文字列+通し番号(最大9文字)+末尾文字列で20文字以内にして指定する。
inv_no_str_2	請求書番号 末尾文字列	文字列			半角英数字で指定。 請求書番号は先頭文字列+通し番号(最大9文字)+末尾文字列で20文字以内にして指定する。
inv_no_seq_length	請求書番号 通し番号 桁数	数字	1		0または未指定の場合は、9を設定。 請求書番号は先頭文字列+通し番号(最大9文字)+末尾文字列で20文字以内にして指定する。
inv_no_seq_mode	請求書番号 通し番号 書式	数字	1	○	0: 「10」埋め(0123) 1: 空白埋め(123) 2: なし(123)
inv_no_seq_init_value	請求書番号 通し番号 初期値	数字	9		未指定の場合は、1を設定。
tax_free_sec	消費税計算区分	数字	1	○	0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate	税率	数字	3	○	0: 通常 1: 軽減税率対象
reduced_tax_flg_sec	軽減税率フラグ	数字	1	○	0: 切捨て 1: 切上げ
tax_round_sec	小数点以下処理	数字	1	○	2: 小数第1位四捨五入 3: 小数第2位四捨五入
inv_free_txt_title1	おもて自由項目(テキスト)タイトル1	文字列	8		
inv_free_txt_title2	おもて自由項目(テキスト)タイトル2	文字列	8		
inv_free_txt_title3	おもて自由項目(テキスト)タイトル3	文字列	8		
inv_free_num_title1	おもて自由項目(数値)タイトル1	文字列	8		
inv_free_num_title2	おもて自由項目(数値)タイトル2	文字列	8		
inv_free_num_title3	おもて自由項目(数値)タイトル3	文字列	8		
inv_free_num_title4	おもて自由項目(数値)タイトル4	文字列	8		
inv_free_num_title5	おもて自由項目(数値)タイトル5	文字列	8		
inv_free_num_title6	おもて自由項目(数値)タイトル6	文字列	8		
inv_free_num_title7	おもて自由項目(数値)タイトル7	文字列	8		
item_free_txt_title1	明細自由項目(テキスト小)タイトル1	文字列	10		
item_free_txt_title2	明細自由項目(テキスト小)タイトル2	文字列	10		
item_free_txt_title3	明細自由項目(テキスト小)タイトル3	文字列	10		
item_free_txt_title4	明細自由項目(テキスト小)タイトル4	文字列	10		
item_free_txt_title5	明細自由項目(テキスト小)タイトル5	文字列	10		
item_free_txt_title6	明細自由項目(テキスト小)タイトル6	文字列	10		
item_free_txt_title7	明細自由項目(テキスト小)タイトル7	文字列	10		
item_free_txt_title8	明細自由項目(テキスト小)タイトル8	文字列	10		
item_free_txt_title9	明細自由項目(テキスト小)タイトル9	文字列	10		
item_free_txt_title10	明細自由項目(テキスト小)タイトル10	文字列	10		
item_free_txt_l_title	明細自由項目(テキスト大)タイトル	文字列	30		
item_prod_code_enable_flg	明細項目利用設定 - 商品コード	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_price_enable_flg	明細項目利用設定 - 単価	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_qty_enable_flg	明細項目利用設定 - 数量	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_unit_enable_flg	明細項目利用設定 - 単位	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_without_tax_enable_flg	明細項目利用設定 - 金額	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_tax_enable_flg	明細項目利用設定 - 消費税額	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_slip_date_enable_flg	明細項目利用設定 - 明細日付	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_slip_no_enable_flg	明細項目利用設定 - 明細番号	数字	1	○	※端数請求書等保存方式は「利用しない」の指定不可 0: 利用しない 1: 利用する
item_sec_code_enable_flg	明細項目利用設定 - 部門コード	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_sec_name_enable_flg	明細項目利用設定 - 部門名	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
detail_remarks_enable_flg	明細項目利用設定 - 備考	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
seller_close_day_list[]	締日・入金期限情報リスト	配列			
closing_day	締日	数字	2	△	締日を指定する。 1~31 or 99(月末) ※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須 入金期限月を指定する。 0: 当月 1~9: 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
payment_month	入金期限月	数字	1	△	※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須 入金期限月を指定する。 0: 当月 1~9: 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
payment_day	入金期限日	数字	2	△	※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須 入金期限日を指定する。 1~31 or 99(月末)
seller_bank_list[]	振込先口座情報リスト	配列			※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須

bank_mng_num	振込先管理番号	数字	10	△	振込先を口座管理番号で指定する。 ※振込先口座情報リストを指定する場合は必須
--------------	---------	----	----	---	---

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式更新API

1. 概要

請求書書式情報のデータを更新するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	
invoice_setting_code	請求書書式設定コード	文字列	15		
invoice_setting_name	請求書書式設定名称	文字列	30	○	
detail_tax_setting_type	請求書の保存方式	数字	1	○	0：請求書等保存方式 1：区分記載請求書等保存方式 2：フリーフォーマット 3：適格請求書等保存方式 4：適格請求書等保存方式（明細ごとに消費税を入力）
unit_tax_calc_sec	課税単位	数字	1	○	0：請求総額 1：明細単位 2：伝票単位 ※フリーフォーマット以外は「伝票単位」の指定不可
tax_free_sec_type	税区分指定	数字	1	○	0：指定しない 1：指定する ※フリーフォーマット、請求書等保存方式以外は「指定する」の指定不可
view_tax_list_flg	税率ごとに区分した対価の額の表示	数字	1	○	0：表示しない 1：表示する ※適格請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式は「表示しない」の指定不可 ※税区分指定しないは「表示する」の指定不可 ※フリーフォーマットかつ請求総額、伝票単位かつ税区分指定するは「表示しない」の指定不可 ※請求書等保存方式は「表示する」の指定不可
invoice_title	請求書タイトル	文字列	12	○	
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列	10	○	
amount_diff_makeable_flg	金額相違請求書作成可能フラグ	数字	1	○	0：作成不可 1：作成可 ※適格請求書等保存方式は「作成可」の指定不可
currency_sign	通貨記号	文字列	5		
cur_disp_pos_sec	通貨記号表示位置	数字	1	○	0：前方 1：後方
honor	請求先敬称	文字列	5		
invoice_comment_flg	保存方式等の補足文言利用フラグ	数字	1	○	0：利用しない 1：利用する ※フリーフォーマット、適格請求書等保存方式以外は「利用する」の指定不可
invoice_comment	保存方式等の補足文言	文字列	50		
default_payment_method	入金方法の初期設定	数字	1	○	0：銀行振込 1：口座振替 2：現金 3：手形 4：クレジットカード 5：小切手 6：コンビニ決済 9：その他 指定がない場合は未設定。
bank_tnfr_wording_num	銀行振込文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
tnfr_fee_wording_num	振込手数料負担文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0：（表示しない） 1：振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 2：誠に恐縮ではございますが、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
drct_dbt_wording_num	口座引落文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。 3：上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させていただきます。
cash_wording_num	現金文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
note_wording_num	手形文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。
creditcard_wording_num	クレジットカード文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0：（表示しない） 1：平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2：時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3：下記の通りご請求申し上げます。

check_wording_num	小切手文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
convenience_wording_num	コンビニ決済文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
other_wording_num	その他文言	数字	1	○	以下のいずれかを指定する。 0: (表示しない) 1: 平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 2: 時下ますますご清栄のことと存じます。下記の通りご請求申し上げます。 3: 下記の通りご請求申し上げます。
inv_no_str_1	請求書番号 先頭文字列	文字列	20		半角英数字で指定。 請求書番号は先頭文字列 + 通し番号 (最大9文字) + 末尾文字列で20文字以内にて指定する。
inv_no_str_2	請求書番号 末尾文字列	文字列	20		半角英数字で指定。 請求書番号は先頭文字列 + 通し番号 (最大9文字) + 末尾文字列で20文字以内にて指定する。
inv_no_seq_length	請求書番号 通し番号 桁数	数字	1		0または未指定の場合は、9を設定。 請求書番号は先頭文字列 + 通し番号 (最大9文字) + 末尾文字列で20文字以内にて指定する。
inv_no_seq_mode	請求書番号 通し番号 書式	数字	1	○	0: 〇 (埋め(0123)) 1: 空白埋め (123) 2: なし (123)
inv_no_seq_init_value	請求書番号 通し番号 初期値	数字	9		未指定の場合は、1を設定。
tax_free_sec	消費税計算税区分	数字	1	○	0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate	税率	数字	3	○	0: 通常 1: 軽減税率対象
reduced_tax_flg_sec	軽減税率フラグ	数字	1	○	0: 切捨て 1: 切上げ
tax_round_sec	小数点以下処理	数字	1	○	2: 小数第1位四捨五入 3: 小数第2位四捨五入
inv_free_txt_title1	おもて自由項目 (テキスト) タイトル1	文字列	8		
inv_free_txt_title2	おもて自由項目 (テキスト) タイトル2	文字列	8		
inv_free_txt_title3	おもて自由項目 (テキスト) タイトル3	文字列	8		
inv_free_num_title1	おもて自由項目 (数値) タイトル1	文字列	8		
inv_free_num_title2	おもて自由項目 (数値) タイトル2	文字列	8		
inv_free_num_title3	おもて自由項目 (数値) タイトル3	文字列	8		
inv_free_num_title4	おもて自由項目 (数値) タイトル4	文字列	8		
inv_free_num_title5	おもて自由項目 (数値) タイトル5	文字列	8		
inv_free_num_title6	おもて自由項目 (数値) タイトル6	文字列	8		
inv_free_num_title7	おもて自由項目 (数値) タイトル7	文字列	8		
item_free_txt_title1	明細自由項目 (テキスト小) タイトル1	文字列	10		
item_free_txt_title2	明細自由項目 (テキスト小) タイトル2	文字列	10		
item_free_txt_title3	明細自由項目 (テキスト小) タイトル3	文字列	10		
item_free_txt_title4	明細自由項目 (テキスト小) タイトル4	文字列	10		
item_free_txt_title5	明細自由項目 (テキスト小) タイトル5	文字列	10		
item_free_txt_title6	明細自由項目 (テキスト小) タイトル6	文字列	10		
item_free_txt_title7	明細自由項目 (テキスト小) タイトル7	文字列	10		
item_free_txt_title8	明細自由項目 (テキスト小) タイトル8	文字列	10		
item_free_txt_title9	明細自由項目 (テキスト小) タイトル9	文字列	10		
item_free_txt_title10	明細自由項目 (テキスト小) タイトル10	文字列	10		
item_free_txt_l_title	明細自由項目 (テキスト大) タイトル	文字列	30		
item_prod_code_enable_flg	明細項目利用設定 - 商品コード	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_price_enable_flg	明細項目利用設定 - 単価	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_qty_enable_flg	明細項目利用設定 - 数量	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_unit_enable_flg	明細項目利用設定 - 単位	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_without_tax_enable_flg	明細項目利用設定 - 金額	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_tax_enable_flg	明細項目利用設定 - 消費税額	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_slip_date_enable_flg	明細項目利用設定 - 明細日付	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する ※過帳請求書等保存方式は「利用しない」の指定不可
item_slip_no_enable_flg	明細項目利用設定 - 明細番号	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_sec_code_enable_flg	明細項目利用設定 - 部門コード	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
item_sec_name_enable_flg	明細項目利用設定 - 部門名	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
detail_remarks_enable_flg	明細項目利用設定 - 備考	数字	1	○	0: 利用しない 1: 利用する
seller_close_day_list[]	締日・入金期限情報リスト	配列			
closing_day	締日	数字	2	△	締日を指定する。 1~31 or 99 (月末) ※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須。 入金期限月を指定する。 0: 当月 1~9: 翌月以降 例) 翌月であれば、1を指定
payment_month	入金期限月	数字	1	△	※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須。 入金期限日を指定する。 1~31 or 99 (月末) ※締日・入金期限情報リストを指定する場合は必須。
payment_day	入金期限日	数字	2	△	
seller_bank_list[]	振込先口座情報リスト	配列			

bank_mng_num	振込先管理番号	数字	10	△	振込先を口座管理番号で指定する。 ※振込先口座情報リストを指定する場合は必須
--------------	---------	----	----	---	---

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式非表示設定API

1. 概要

請求書書式を既定設定するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/visibility/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	
view_active	表示／非表示フラグ	数字	1		0：非表示 1または未指定：表示

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式画像設定API

1. 概要

既存の請求書書式に対し、会社ロゴと印影の画像データを登録するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/image/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_setting_meg_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	
logo	会社ロゴ情報				
image	会社ロゴ画像 (Base64エンコード後)			△	画像名があれば必須。
file_name	画像名 (拡張子込み)	文字列	100	△	160px × 160pxで指定。最大100KB
stamp	印影情報				会社ロゴ画像があれば必須。
image	印影画像 (Base64エンコード後)			△	画像名があれば必須。
file_name	画像名 (拡張子込み)	文字列	100	△	120px × 120pxで指定。最大100KB
					印影画像があれば必須。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。
invoice_setting_meg_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_setting_meg_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式既定設定API

1. 概要

請求書書式を既定設定するAPI

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/defaultlayout/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml" か "json" で指定されていること。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null 固定。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	null 固定。

5. 備考・補足

特になし。

請求書書式プレビュー取得API

1. 概要

請求書書式管理番号をキーに請求書書式のプレビューをPDFで取得する

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	GET
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/seller/profile/layout/preview
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (HTTPS GET, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	数字	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_setting_mng_num	請求書書式設定管理番号	文字列	○	
layout_pdf	プレビューPDF (Base64エンコード後)	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。



受取機能

以下に基本的な業務パターンと利用APIの定義を示す。

[illegible]

請求データ取得API

1. 概要

受取側システムに取り込む請求データと仕訳データを取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/invoice/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xmlかjsonで指定されていること。
reception_date_from	受取日 (From)	文字列	19	○	{yyyy-MM-dd HH:mm:ss (JST)} の形式で指定する。 日付指定のみの場合は、{yyyy-MM-dd 00:00:00 (JST)} でセットされる。
reception_date_to	受取日 (To)	文字列	19	○	{yyyy-MM-dd HH:mm:ss (JST)} の形式で指定する。 日付指定のみの場合は、{yyyy-MM-dd 23:59:59 (JST)} でセットされる。
final_approval_date_from	最終経理承認日 (From)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
final_approval_date_to	最終経理承認日 (To)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
pay_due_date_from_b	自社支払期限 (From)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
pay_due_date_to_b	自社支払期限 (To)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
pay_due_date_from	支払期限 (From)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
pay_due_date_to	支払期限 (To)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
close_date_from	締日 (From)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
close_date_to	締日 (To)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
payment_method	支払方法	文字列	1		0: 銀行振込 1: 口座振替 2: 現金 3: 手形 4: クレジットカード 5: 小切手 6: コンビニ決済 9: その他
acc_code	勘定科目コード	文字列	15		
burden_sec_code	負担部門コード	文字列	15		
slip_date_from	明細日付 (From)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
slip_date_to	明細日付 (To)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
account_date_from	会計伝票日付 (From)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
account_date_to	会計伝票日付 (To)	文字列	10		{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で指定する。
inv_amount_from	請求金額 (From)	文字列	13		整数部13桁まで
inv_amount_to	請求金額 (To)	文字列	13		整数部13桁まで
invoice_type	保存方式	文字列	1		0: 請求書等保存方式 1: 区分記載請求書等保存方式 2: フリーフォーマット 3: 適格請求書等保存方式
unit_tax_calc_sec	課税単位	文字列	1		0または未指定: すべて 1: 請求総額 2: 明細単位 3: 伝票単位
biz_type	事業者区分	文字列	1		未指定: すべて 0: 未設定 1: 課税事業者 2: 免税事業者
extracting_type01	抽出種別 (要対応)	文字列	1		発行側企業より発行され、対応が必要な請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type02	抽出種別 (新規)	文字列	1		新規取引先の請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type03	抽出種別 (差戻し)	文字列	1		①社内承認フローの依頼が差戻しされた場合 ②経理承認フローの依頼が差戻しされた場合 上記のいずれかの請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type04	抽出種別 (未設定)	文字列	1		①銀行振込で振込先口座が未選択の場合 ②未仕訳の場合 上記のいずれかの請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type05	抽出種別 (自社作成)	文字列	1		自社作成の請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type06	抽出種別 (自動取込)	文字列	1		自動取込された請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type07	抽出種別 (回答あり)	文字列	1		質問回答のある請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type08	抽出種別 (質問あり)	文字列	1		質問のある請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
extracting_type09	抽出種別 (質問中)	文字列	1		質問中の請求書を抽出するか。 0: 未設定 1: 抽出する
seal_flg	請求データ開封フラグ	文字列	1		0または未指定: すべて 1: 開封済みのみ 2: 未開封のみ
output_journals_flg	仕訳情報取得フラグ	文字列	1		0または未指定: 仕訳情報を出力しない。 1: 仕訳情報を出力する。(すべての情報)
account_dl_flg	会計ダウンロード済み設定フラグ	文字列	1		0または未指定: API実施時に会計ダウンロード済みフラグを設定しない。 1: API実施時に会計ダウンロード済みフラグを設定する。
account_dl	会計ダウンロードフラグ	文字列	1		0または未指定: すべて 1: 会計ダウンロード済みのみ。 2: 会計ダウンロード未実施のみ。
payment_dl	支払ダウンロードフラグ	文字列	1		0または未指定: すべて 1: 支払ダウンロード済みのみ。 2: 支払ダウンロード未実施のみ。

wf_status	ワークフローステータス	配列	2		配列で指定。 配列内は半角数字2桁。 例) wf_status[50, 51, 59, 60, 69, 70, 71] ワークフローを利用する場合 19: 取引先差戻 50: 一次未承認 51: 社内承認中 59: 差戻受 60: 経理承認中 69: 経理差戻受 70: 最終経理承認中 71: 最終経理承認完了 ワークフローを利用しない場合 19: 取引先差戻 50: 未処理 71: 処理済
processing_user_code	処理中担当者社員コード	文字列	15		
processing_user_login_id	処理中担当者プラットフォームID	文字列	100		
processing_group_code	処理中グループコード	文字列	10		
recent_processed_user_code	直近の処理担当者社員コード	文字列	15		
recent_processed_user_login_id	直近の処理担当者プラットフォーム	文字列	100		
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象: 支払先、支払先コード、明細項目、明細番号、処理中担当者、承認者、件名、メモ1、メモ2、請求書番号、請求書管理コードを部分一致で取得
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	10		完全一致で取得
company_name_s	支払先 (検索用)	文字列	200		完全一致で取得
private_cust_cd_s	支払先コード (検索用)	文字列	15		完全一致で取得
item_name	明細項目 (検索用)	文字列	100		完全一致で取得
item_slip_no	明細番号 (検索用)	文字列	20		完全一致で取得
processing_user_name	処理中担当者 (検索用)	文字列	80		完全一致で取得
acc_depart_name	承認者 (検索用)	文字列	80		完全一致で取得
inv_name	件名 (検索用)	文字列	80		完全一致で取得
memo1	メモ1 (検索用)	文字列	200		完全一致で取得
memo2	メモ2 (検索用)	文字列	200		完全一致で取得
inv_no	請求書番号 (検索用)	文字列	20		完全一致で取得
invoice_mng_code	請求書管理コード (検索用)	文字列	200		完全一致で取得
sort	並び順	文字列	1		0または未指定: 受取日(降順) 1: 受取日(昇順) 2: 自社支払期限(降順) 3: 自社支払期限(昇順) 4: 請求金額(降順) 5: 請求金額(昇順) 6: 支払先コード(降順) 7: 支払先コード(昇順)
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、取得件数で指定した件数を返却する。(指定が無い場合は指定位置から100件を返却)
get_count	取得件数	文字列	2		指定がない場合は100件を返却。 1~99の範囲で数値を指定し、指定された件数のデータを返却。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	仕訳除外 (注1)	必須	
result	処理結果	文字列		○	
error_list[]	エラーリスト	配列			null固定。
invdata[]	請求データ	配列		○	
data_seq	データ連番	文字列		○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列		○	
comp_inv_mng_num	ブロック管理番号	文字列			
reception_date	受取日	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd HH:mm:ss(JST)」の形式で出力する。
inv_no	請求書番号	文字列			
close_date	締日	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
pay_due_date_b	自社支払期限	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
pay_due_date	支払期限	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
payment_method	支払方法	文字列			0: 銀行振込 1: 口座振替 2: 現金 3: 手形 4: クレジットカード 5: 小切手 6: コンビニ決済 9: その他
invoice_type	保存方式	文字列		○	0: 請求書等保存方式 1: 区分記載請求書等保存方式 2: フリーフォーマット 3: 適格請求書等保存方式
invoice_comment	保存方式等の補足文言	文字列			
customer	支払先	オブジェクト			
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列			
private_cust_cd_s	支払先コード	文字列			
company_name_s	支払先名	文字列			
company_name_kana_s	支払先名カナ	文字列			
private_cust_cd_b	発行先コード(発行側で指定)	文字列			
company_name_b	発行先名(発行側で指定)	文字列			
company_name_kana_b	発行先名カナ(発行側で指定)	文字列			
publisher	発行元	オブジェクト			
publisher_company_name	事業所・営業所名	文字列			
publisher_section	部署	文字列			
publisher_zip	郵便番号	文字列			「XXX-XXXX」の形式で出力する。
publisher_area_code	地域コード	文字列			地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
publisher_address1	住所	文字列			
publisher_address2	住所(番地、建物名)	文字列			
publisher_phone	電話番号	文字列			「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
biz_type	事業者区分	文字列		○	0: 未設定 1: 課税事業者 2: 免税事業者 3: その他 4: から始まる14桁を出力する。
biz_regist_no	事業者登録番号	文字列			
nta_biz_regist_no_result	事業者登録番号検索結果	文字列			0: 該当データなし 1: 該当データあり
nta_registered_date	〔国税庁〕登録年月日	文字列			
nta_process	〔国税庁〕事業者処理区分	文字列			
nta_company_name	〔国税庁〕氏名又は名称	文字列			

nta_area	〔国税庁〕都道府県	文字列			
nta_address	〔国税庁〕住所	文字列			
nta_update_date	〔国税庁〕更新年月日	文字列			
nta_trade_name	〔国税庁〕主たる屋号	文字列			
nta_common_name	〔国税庁〕通称・旧姓	文字列			
nta_cancel_date	〔国税庁〕取消年月日	文字列			
nta_lapse_date	〔国税庁〕失効年月日	文字列			
inv_show_amount	おもての請求金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_name	件名	文字列			
prev_inv_amount	前回請求金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
payment	入金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
adjustment	調整金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
carryover_new	繰越金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax	今回請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax	今回消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount	今回請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
contact	請求書（おもて）の担当者	文字列			
unit_tax_calc_sec	課税単位	文字列		○	0: 請求総額 1: 明細単位 2: 伝票単位 Blank: 通常作成 0: 外部連携 1: 自社作成
private_input_flg	作成方法	文字列			
invoice_mng_code	請求書管理コード	文字列			
invoice_title	請求書タイトル	文字列			
invoice_amount_title	請求金額タイトル	文字列			
inv_free_txt1	おもての自由項目1（文字）	文字列			
inv_free_txt2	おもての自由項目2（文字）	文字列			
inv_free_txt3	おもての自由項目3（文字）	文字列			
inv_free_num1	おもての自由項目1（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num2	おもての自由項目2（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num3	おもての自由項目3（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num4	おもての自由項目4（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num5	おもての自由項目5（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num6	おもての自由項目6（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_free_num7	おもての自由項目7（数値）	文字列			マイナス記号、小数点が出力される場合もある。
inv_op_free	追加自由項目	オブジェクト			
inv_op_free_txt1	追加自由項目1（文字）	文字列			
inv_op_free_txt2	追加自由項目2（文字）	文字列			
inv_op_free_txt3	追加自由項目3（文字）	文字列			
inv_op_free_txt4	追加自由項目4（文字）	文字列			
inv_op_free_txt5	追加自由項目5（文字）	文字列			
inv_op_free_txt6	追加自由項目6（文字）	文字列			
inv_op_free_txt7	追加自由項目7（文字）	文字列			
inv_op_free_txt8	追加自由項目8（文字）	文字列			
inv_op_free_txt9	追加自由項目9（文字）	文字列			
inv_op_free_txt10	追加自由項目10（文字）	文字列			
inv_op_free_txt11	追加自由項目11（文字）	文字列			
inv_op_free_txt12	追加自由項目12（文字）	文字列			
inv_without_tax_tr10	10%請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr10	10%消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr10	10%請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr8_reduced	軽減8%請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr8_reduced	軽減8%請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr8	8%請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr8	8%消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr8	8%請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr5	5%請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr5	5%消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr5	5%請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_tr0	0%請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_tr0	0%消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_tr0	0%請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_free	非課税請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_free	非課税消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_free	非課税請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_exemption	免税請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_exemption	免税消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_exemption	免税請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_without_tax_non	不課税請求金額（税抜）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_tax_non	不課税消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
inv_amount_non	不課税請求金額（税込）	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
customer_code1	顧客コード1	文字列			
customer_code2	顧客コード2	文字列			
edi_info	EDI情報	文字列			
acc_memo	会計ダウンロード用メモ	文字列			
input_tax_type	税額入力形式	文字列			請求書（明細）作成時に入力する税額入力形式 0: 税抜 1: 税込 2: 手入力
comp_pay_mng_num_link	返送機能使用有無	文字列			通常の請求書もしくは返送された請求書の判別用フラグ 0: 通常請求書 1: 返送請求書
trade_flow_document_id	TRADE文書ID	文字列			
remarks	おもて備考	文字列			
tag	タグ	配列			
tag_name	タグ名	文字列			請求書に設定されたタグ情報を出力する。
processing	処理状況	オブジェクト			
wf_status	ワークフローステータス	文字列		○	ワークフローを利用する場合 49: 取引先差戻 50: 一次承認 51: 社内承認 59: 差戻受（社内） 60: 経理承認中 69: 経理差戻受（社内） 70: 最終経理承認中 71: 最終経理承認完了 ワークフローを利用しない場合 19: 取引先差戻 50: 未処理 71: ...処理済
approval_date	承認日	文字列 (DateTime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。

final_approval_date	最終経理承認日	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
processing_user_code	処理中担当者社員コード	文字列			
processing_user_name	処理中担当者名	文字列			
processing_user_login_id	処理中担当者プラットフォームID	文字列			
processing_group_code	処理中グループコード	文字列			
processing_group_name	処理中グループ名	文字列			
recent_processed_user_code	直近の処理担当者社員コード	文字列			
recent_processed_user_name	直近の処理担当者名	文字列			
recent_processed_user_login_id	直近の処理担当者プラットフォームID	文字列			
remind_date	催促日	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
order_date	依頼日	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
history[]	請求書履歴	配列			請求書の操作履歴が出力される。 画面上の請求書詳細にも表示している内容。
update_date	日時	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
update_user	担当者	文字列			
event	イベント	配列			ステータスの履歴を表示。現在のステータスとは異なる。(ステータスの数字で出力する。) 複数の承認がある場合、空白にて区切って表示。 「社内承認済」、「差戻済」、「経理承認済」、「最終経理承認完了」が出力される。 承認依頼時の内部メッセージを出力する。
message	メッセージ	配列			
destination_code	宛先コード	文字列			
destination_name	宛先名	文字列			
make_acc_flg	明細配賦仕訳フラグ	文字列			0: 配賦仕訳なし 1: 配賦仕訳あり
es_company_id_b	買い手企業ID	文字列			
tax_rate_sec	税率	文字列			0: 0% 5: 5% 8: 8% 10: 10%
additional_flg	追記フラグ	文字列			0: 追記なし 1: 差取側で追記
invoice_url	請求書URL	文字列			
account_dl	会計ダウンロードフラグ	文字列			0: 会計DL未実施。 1: 会計DL済み。
payment_dl	支払ダウンロードフラグ	文字列			0: 支払DL未実施。 1: 支払DL済み。
file_count	発行側添付ファイル数	文字列			
file_count_b	受取側添付ファイル数	文字列			
banks[]	振込先口座情報	配列			支払方法が「10: 銀行振込」ではない場合、null固定。
transfer_code	振込先コード	文字列			
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列			
fncl_inst_name	金融機関名	文字列			
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列			
branch_code	支店コード	文字列			
branch_name	支店名	文字列			
branch_kana	支店名カナ	文字列			
deposit_sec	預金種別	文字列			1: 普通預金 2: 当座預金 4: 貯蓄預金 9: その他
account_num	口座番号	文字列			
depositor_name	預金者名	文字列			
depositor_kana	預金者名カナ	文字列			
select_bank_flg	口座選択フラグ	文字列			0: 未選択 1: 選択
details[]	明細	配列			
detail_seq	明細番号	文字列		○	
item_slip_no	明細番号	文字列			
item_slip_date	明細日付	文字列 (Datetime)			「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
item_prod_code	商品コード	文字列			
item_name	品目・摘要	文字列			
item_qty	数量	文字列			マイナス記号、小数点で出力される場合もある。
item_price	単価	文字列			マイナス記号、小数点で出力される場合もある。
item_unit	単位	文字列			
item_without_tax	金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
item_tax	消費税額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
item_amount	請求金額	文字列			マイナス記号が出力される場合もある。
item_sec_code	部門コード	文字列			
item_sec_name	部門名	文字列			
tax_free	税区分	文字列			0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税 ※保存方式が「請求書等保存方式」で、かつ課税単位が「請求総額」の場合は設定されない。
tax_rate	税率	文字列			0: 0% 5: 5% 8: 8% 10: 10% ※保存方式が「請求書等保存方式」で、かつ課税単位が「請求総額」の場合は設定されない。 ※保存方式が「請求書等保存方式」で、かつ税区分指定が「指定しない」で、かつ課税単位が「明細単位」の場合は設定されない。
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列		○	0: 軽減税率対象外 1: 軽減税率対象
invoice_sub_seq	伝票管理番号	文字列		△	システムで設定される同一請求書内でユニークなキー、課税単位が「伝票単位」の場合は必須。
journal_exempt_flg	仕訳対象外フラグ	文字列		○	0: 仕訳対象 1: 仕訳対象外
journals_details	明細の仕訳情報	オブジェクト	○		仕訳情報取得フラグが0または未指定の場合は、オブジェクトの中身がNullとなる。
burden_sec_code_d	借方負担部門コード	文字列	○		
burden_sec_name_d	借方負担部門名	文字列	○		
acc_code_d	借方勘定科目コード	文字列	○		
acc_name_d	借方勘定科目名	文字列	○		
acc_spcrs_code_d	借方補助科目コード	文字列	○		
acc_spcrs_name_d	借方補助科目名	文字列	○		
item_aut_amount_d	借方税込金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_aut_tax_d	借方消費税額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_without_tax_d	借方税抜金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
burden_sec_code_c	貸方負担部門コード	文字列	○		
burden_sec_name_c	貸方負担部門名	文字列	○		
acc_code_c	貸方勘定科目コード	文字列	○		
acc_name_c	貸方勘定科目名	文字列	○		

acc_spcrs_code_c	貸方補助科目コード	文字列	○		
acc_spcrs_name_c	貸方補助科目名	文字列	○		
item_aut_amount_c	貸方税込金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_aut_tax_c	貸方消費税額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_without_tax_c	貸方税抜金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
jnl_spcrs_code1	仕訳補助項目コード1	文字列	○		
jnl_spcrs_name1	仕訳補助項目名称1	文字列	○		
jnl_spcrs_code2	仕訳補助項目コード2	文字列	○		
jnl_spcrs_name2	仕訳補助項目名称2	文字列	○		
jnl_spcrs_code3	仕訳補助項目コード3	文字列	○		
jnl_spcrs_name3	仕訳補助項目名称3	文字列	○		
jnl_spcrs_code4	仕訳補助項目コード4	文字列	○		
jnl_spcrs_name4	仕訳補助項目名称4	文字列	○		
jnl_spcrs_code5	仕訳補助項目コード5	文字列	○		
jnl_spcrs_name5	仕訳補助項目名称5	文字列	○		
jnl_spcrs_code6	仕訳補助項目コード6	文字列	○		
jnl_spcrs_name6	仕訳補助項目名称6	文字列	○		
jnl_spcrs_code7	仕訳補助項目コード7	文字列	○		
jnl_spcrs_name7	仕訳補助項目名称7	文字列	○		
jnl_spcrs_code8	仕訳補助項目コード8	文字列	○		
jnl_spcrs_name8	仕訳補助項目名称8	文字列	○		
jnl_free_txt9	仕訳自由項目9	文字列	○		
jnl_free_txt10	仕訳自由項目10	文字列	○		
jnl_free_txt11	仕訳自由項目11	文字列	○		
jnl_free_txt12	仕訳自由項目12	文字列	○		
account_date	会計処理日	文字列(Datetime)	○		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
detail_summary	明細摘要	文字列			
detail_remarks	明細備考	文字列			
item_memo1	明細メモ項目1	文字列			
item_memo2	明細メモ項目2	文字列			
item_free_txt1	明細の自由項目1 (文字)	文字列			
item_free_txt2	明細の自由項目2 (文字)	文字列			
item_free_txt3	明細の自由項目3 (文字)	文字列			
item_free_txt4	明細の自由項目4 (文字)	文字列			
item_free_txt5	明細の自由項目5 (文字)	文字列			
item_free_txt6	明細の自由項目6 (文字)	文字列			
item_free_txt7	明細の自由項目7 (文字)	文字列			
item_free_txt8	明細の自由項目8 (文字)	文字列			
item_free_txt9	明細の自由項目9 (文字)	文字列			
item_free_txt10	明細の自由項目10 (文字)	文字列			
item_free_txt11	明細の自由項目11 (文字)	文字列			
custom	カスタム	オブジェクト			カスタム情報が無い場合はNullとなる。
custom_header	カスタムヘッダー情報	オブジェクト			
custom_name	カスタム名	文字列			
custom_detail_headers[]	カスタム明細ヘッダー情報	配列			返却される要素数は9件まで出力する。
field_seq	項目連番	文字列			1～9の連番で返却される。 カスタム明細データ情報、項目連番とリンクする。
field_name	項目名	文字列			
field_type	データ型	文字列			「S」: 文字列 「N」: 数字
field_num_decimal_places	小数点以下桁数	文字列			データ型が「N」の場合、0～3。 データ型が「S」の場合、null。
field_col_width	列幅	文字列			1～100 (単位: %)
custom_details[]	カスタム明細情報	配列			
custom_detail_values[]	カスタム明細データ情報	配列			返却される要素数は9件まで。
field_seq	項目連番	文字列			1～9の連番で返却される。 カスタム明細ヘッダー情報、項目連番とリンクする。
field_value	データ値	※			※ ①カスタム明細ヘッダー情報。データ型が「S」の場合 型: 文字列 ②カスタム明細ヘッダー情報。データ型が「N」の場合 型: 数字 仕訳情報を出力しない場合は、オブジェクトの中身がNullとなる。
journals[]	仕訳	配列	○	○	
journl_seq	仕訳連番	文字列	○		
account_date	会計処理日	文字列(Datetime)	○		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
tax_free	税区分	文字列	○		0: 課税 1: 非課税 2: 免税 3: 不課税
tax_rate	税率	文字列	○		0: 0% 5: 5% 8: 8% 10: 10%
reduced_tax_flg	軽減税率フラグ	文字列	○		0: 軽減税率対象外 1: 軽減税率対象
burden_sec_code_d	借方負担部門コード	文字列	○		
burden_sec_name_d	借方負担部門名	文字列	○		
acc_code_d	借方勘定科目コード	文字列	○		
acc_name_d	借方勘定科目名	文字列	○		
acc_spcrs_code_d	借方補助科目コード	文字列	○		
acc_spcrs_name_d	借方補助科目名	文字列	○		
item_aut_amount_d	借方税込金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_aut_tax_d	借方消費税額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_without_tax_d	借方税抜金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
burden_sec_code_c	貸方負担部門コード	文字列	○		
burden_sec_name_c	貸方負担部門名	文字列	○		
acc_code_c	貸方勘定科目コード	文字列	○		
acc_name_c	貸方勘定科目名	文字列	○		
acc_spcrs_code_c	貸方補助科目コード	文字列	○		
acc_spcrs_name_c	貸方補助科目名	文字列	○		
item_aut_amount_c	貸方税込金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_aut_tax_c	貸方消費税額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
item_without_tax_c	貸方税抜金額	文字列	○		マイナス記号が出力される場合もある。
jnl_spcrs	仕訳補助項目	オブジェクト	○		
jnl_spcrs_code1	仕訳補助項目コード1	文字列	○		
jnl_spcrs_name1	仕訳補助項目名称1	文字列	○		
jnl_spcrs_code2	仕訳補助項目コード2	文字列	○		
jnl_spcrs_name2	仕訳補助項目名称2	文字列	○		
jnl_spcrs_code3	仕訳補助項目コード3	文字列	○		
jnl_spcrs_name3	仕訳補助項目名称3	文字列	○		
jnl_spcrs_code4	仕訳補助項目コード4	文字列	○		
jnl_spcrs_name4	仕訳補助項目名称4	文字列	○		
jnl_spcrs_code5	仕訳補助項目コード5	文字列	○		
jnl_spcrs_name5	仕訳補助項目名称5	文字列	○		

jnl_spcrs_code6	仕訳補助項目コード6	文字列		○	
jnl_spcrs_name6	仕訳補助項目名称6	文字列		○	
jnl_spcrs_code7	仕訳補助項目コード7	文字列		○	
jnl_spcrs_name7	仕訳補助項目名称7	文字列		○	
jnl_spcrs_code8	仕訳補助項目コード8	文字列		○	
jnl_spcrs_name8	仕訳補助項目名称8	文字列		○	
jnl_free_txt9	仕訳自由項目9	文字列		○	
jnl_free_txt10	仕訳自由項目10	文字列		○	
jnl_free_txt11	仕訳自由項目11	文字列		○	
jnl_free_txt12	仕訳自由項目12	文字列		○	
jnl_summary	仕訳摘要	文字列		○	
inv_free_titles	自由項目タイトル	オブジェクト			
inv_free_txt_title1	おもての自由項目1 (文字) タイトル	文字列			
inv_free_txt_title2	おもての自由項目2 (文字) タイトル	文字列			
inv_free_txt_title3	おもての自由項目3 (文字) タイトル	文字列			
inv_free_num_title1	おもての自由項目1 (数値) タイトル	文字列			
inv_free_num_title2	おもての自由項目2 (数値) タイトル	文字列			
inv_free_num_title3	おもての自由項目3 (数値) タイトル	文字列			
inv_free_num_title4	おもての自由項目4 (数値) タイトル	文字列			
inv_free_num_title5	おもての自由項目5 (数値) タイトル	文字列			
inv_free_num_title6	おもての自由項目6 (数値) タイトル	文字列			
inv_free_num_title7	おもての自由項目7 (数値) タイトル	文字列			
inv_op_free_txt_title1	追加自由項目 (文字) タイトル1	文字列			
inv_op_free_txt_title2	追加自由項目 (文字) タイトル2	文字列			
inv_op_free_txt_title3	追加自由項目 (文字) タイトル3	文字列			
inv_op_free_txt_title4	追加自由項目 (文字) タイトル4	文字列			
inv_op_free_txt_title5	追加自由項目 (文字) タイトル5	文字列			
inv_op_free_txt_title6	追加自由項目 (文字) タイトル6	文字列			
inv_op_free_txt_title7	追加自由項目 (文字) タイトル7	文字列			
inv_op_free_txt_title8	追加自由項目 (文字) タイトル8	文字列			
inv_op_free_txt_title9	追加自由項目 (文字) タイトル9	文字列			
inv_op_free_txt_title10	追加自由項目 (文字) タイトル10	文字列			
inv_op_free_txt_title11	追加自由項目 (文字) タイトル11	文字列			
inv_op_free_txt_title12	追加自由項目 (文字) タイトル12	文字列			
item_free_txt_title1	明細の自由項目1 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title2	明細の自由項目2 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title3	明細の自由項目3 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title4	明細の自由項目4 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title5	明細の自由項目5 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title6	明細の自由項目6 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title7	明細の自由項目7 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title8	明細の自由項目8 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title9	明細の自由項目9 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title10	明細の自由項目10 (文字) タイトル	文字列			
item_free_txt_title	明細の自由項目11 (文字) タイトル	文字列			
slips[]	伝票情報	配列			課税単位が「伝票単位」以外の場合は、オブジェクトの中身がNullとなる。
invoice_sub_seq	伝票管理番号	文字列		△	システムで設定される同一請求書内でユニークなキー、課税単位が「伝票単位」の場合は必須
sub_num	伝票番号	文字列		△	課税単位が「伝票単位」の場合は必須
sub_remarks	伝票備考	文字列			
sub_without_tax	伝票金額	文字列			
sub_tax	伝票税抜金額	文字列			
sub_amount	伝票税込金額	文字列			
sub_without_tax_tr10	10%合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_tr10	10%消費税額	文字列			
sub_amount_tr10	10%合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_tr8_reduced	軽減8%合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_tr8_reduced	軽減8%消費税額	文字列			
sub_amount_tr8_reduced	軽減8%合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_tr8	8%合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_tr8	8%消費税額	文字列			
sub_amount_tr8	8%合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_tr5	5%合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_tr5	5%消費税額	文字列			
sub_amount_tr5	5%合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_tr0	0%合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_tr0	0%消費税額	文字列			
sub_amount_tr0	0%合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_free	非課税合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_free	非課税消費税額	文字列			
sub_amount_free	非課税合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_exemption	免税合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_exemption	免税消費税額	文字列			
sub_amount_exemption	免税合計金額 (税込)	文字列			
sub_without_tax_non	不課税合計金額 (税抜)	文字列			
sub_tax_non	不課税消費税額	文字列			
sub_amount_non	不課税合計金額 (税込)	文字列			
total_count	抽出結果件数	文字列			リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

(注1) リクエストの仕訳情報取得フラグで「仕訳情報を出力しない」と設定した際に除外される項目

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invdata[]	請求データ	配列	○	Null固定
total_count	抽出結果件数	文字列	○	0を出力

5. 備考・補足

特になし。

請求書処理済みAPI

1. 概要

受け取った請求書を処理済みにする。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/invoice/transfer
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	10	○	BtoB PF請求書システムで請求書を一意に識別するキー
pay_due_date_b	自社支払期限	文字列	10	△	yyyy-MM-dd (JST)の形式で指定
user_login_id	担当者プラットフォームID	文字列	100	○	自社支払期限が設定されていない場合は必須、設定されていれば空白可。 半角英数字100文字以内、処理済みに更新する担当者のプラットフォームID（メールアドレス）を指定
					※請求書の宛先に指定している、受取担当者のプラットフォームID（メールアドレス）を指定してください ※請求書の宛先に、承認グループを指定している場合は、グループに含まれる担当者のプラットフォームID（メールアドレス）を指定してください

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	リクエストで指定した請求書管理番号を返却。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

処理済みにすると、取引先への差戻や、負担部門や勘定科目を変更することができなくなります。
承認フローご利用中の場合は本APIを利用できません。

請求書差戻しAPI

1. 概要

受け取った請求書に対して、取引先へ差戻処理を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/invoice/remand
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	10	○	BtoB PF請求書システムで請求書を一意に識別するキー
memo	メッセージ	文字列	1500	○	
user_login_id	担当者プラットフォームID	文字列	100	○	半角英数字100文字以内、処理済みに更新する担当者のプラットフォームID（メールアドレス）を指定 ※請求書の宛先に指定している、受取担当者のプラットフォームID（メールアドレス）を指定してください ※請求書の宛先に、承認グループを指定している場合は、グループに含まれる担当者のプラットフォームID（メールアドレス）を指定してください

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	リクエストで指定した請求書管理番号を返却

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
invoice_mng_num	請求書管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

本APIは、取引先への差戻に対応するAPIになります。社内への差戻には対応しておりません。
承認フローご利用中の場合は本APIを利用できません。

支払先取得API

1. 概要

登録済みの支払先情報を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/customers/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xmlか"json"で指定されていること。
invite_status	招待履歴	文字列	1		0または未指定：全て 1：未招待 2：招待済 ※招待履歴と招待先のログイン状況フラグの組み合わせに関する補足は「補足資料2」シート参照。
login_flg	招待先のログイン状況	文字列	1		0または未指定：全て 1：ログイン済 2：未ログイン ※招待履歴が「1：未招待」かつ、「1：ログイン済」を指定した場合は、パターンが無いためデータの取得は行えない。 ※招待履歴と招待先のログイン状況フラグの組み合わせに関する補足は「補足資料2」シート参照。
update_date_from	更新日 (From)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定。
update_date_to	更新日 (To)	文字列	10		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で指定。
view_active	非表示設定	文字列	1		0または未指定：表示のみ 1：非表示のみ
private_user_id	受取担当者PFIID	文字列	100		プラットフォームIDを指定
biz_type	事業者区分	文字列	1		未指定：全て 0：未設定 1：課税事業者 2：免税事業者
biz_regist_no	事業者登録番号	文字列	1		0または未指定：全て 1：登録あり 2：登録なし
biz_diff_check_flg	事業者登録番号差異	文字列	1		0または未指定：全て 1：差異あり 2：差異あり（確認済みは除外する） 3：差異なし
keyword	キーワード	文字列	200		事業所・営業所名、発行先担当者名、メールアドレス、支払先コードから部分一致で取得
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列	13		完全一致で取得 NJ_999999999999/CM_999999999999の形式で指定
company_name_org	事業所・営業所	文字列	200		完全一致で取得
private_user_name	支払先担当者	文字列	200		完全一致で取得
user_email	メールアドレス	文字列	200		完全一致で取得
private_cust_cd	支払先コード	文字列	15		完全一致で取得
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、指定位置から最大100件を返却する。
sort	並び順	文字列	1		0または空白：企業名(昇順) 1：企業名(降順) 2：支払先コード(昇順) 3：支払先コード(降順) 4：更新日(昇順) 5：更新日(降順)

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
customers[]	支払先	配列		
data_seq	データ連番	文字列		
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 未招待の場合：NJ_ 招待済みの場合：CM_
view_active	表示	文字列		0：非表示 1：表示
auto_refrect_flg	企業情報反映	文字列		0：初期設定を使用する 1：自動反映しない
corp_genuine_id	法人番号	文字列		
company_name_org	会社名	文字列		
company_name_kana_org	会社名(カナ)	文字列		
base_name	事業所・営業所名	文字列		
base_name_kana	事業所・営業所名(カナ)	文字列		
zip	会社郵便番号	文字列		「XXX-XXXX」の形式で出力する。 00～47の地域コードを出力する。
area_code	地域コード	文字列		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
address1	住所1 (市区町村)	文字列		
address2	住所2 (番地、建物名)	文字列		
phone	会社電話番号	文字列		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
fax	会社FAX番号	文字列		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
cust_corp_genuine_id	法人番号 (変更依頼)	文字列		
cust_company_name_org	会社名 (変更依頼)	文字列		
cust_company_name_kana_org	会社名(カナ) (変更依頼)	文字列		
cust_base_name	事業所・営業所名 (変更依頼)	文字列		
cust_base_name_kana	事業所・営業所名(カナ) (変更依頼)	文字列		
cust_zip	会社郵便番号 (変更依頼)	文字列		「XXX-XXXX」の形式で出力する。 00～47の地域コードを出力する。
cust_area_code	地域コード (変更依頼)	文字列		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
cust_address1	住所1 (市区町村) (変更依頼)	文字列		
cust_address2	住所2 (番地、建物名) (変更依頼)	文字列		
cust_phone	会社電話番号 (変更依頼)	文字列		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。
cust_fax	会社FAX番号 (変更依頼)	文字列		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で出力する。

invite_status	招待履歴	文字列	1: メール 2: 印刷 4: FAXで招待 5: メール+FAX 未招待の場合は空白
private_cust_cd	支払先コード	文字列	
user_name_1	氏	文字列	
user_name_2	名	文字列	
user_name_kana_1	氏(カナ)	文字列	
user_name_kana_2	名(カナ)	文字列	
user_email	メールアドレス	文字列	
private_user_employee_no	受取担当者社員コード	文字列	
private_user_name	受取担当者名	文字列	
buy_bank_mng_num	振込元口座	文字列	
trfr_fee_bud_sec	振込手数料負担種別	文字列	0: 自社負担 1: 取引先負担
banks[]	振込先口座(自社設定)	文字列	
fncl_inst_code	金融機関コード	文字列	
fncl_inst_name	金融機関名	文字列	
fncl_inst_kana	金融機関名カナ	文字列	半角カナ
branch_code	支店コード	文字列	
branch_name	支店名	文字列	
branch_kana	支店名カナ	文字列	
deposit_sec	預金種別	文字列	1: 普通預金 2: 当座預金 4: 貯蓄預金 9: その他
account_num	口座番号	文字列	
depositor_name	預金者名	文字列	
depositor_kana	預金者名カナ	文字列	半角カナ
journals	仕訳一括入力設定情報	配列	
d_burden_mng_sec_num	借方負担部門管理番号	文字列	
d_acc_mng_num	借方科目管理番号	文字列	
d_acc_spors_mng_num	借方補助科目管理番号	文字列	
c_burden_sec_mng_num	貸方負担部門管理番号	文字列	
c_acc_mng_num	貸方科目管理番号	文字列	
c_acc_spors_mng_num	貸方補助科目管理番号	文字列	
inv_last_reception_date	請求書最終受取日	文字列	
inv_remind_date	催促日	文字列	
close_day	締日	配列	
no_later_than_date_send_date	必着案内送信日	文字列	
no_later_than_date	案内済必着日	文字列	
comp_corp_genuine_id	法人番号(インフォーマット自動補充)	文字列	
customer_control_num	支払先システムコード	文字列	
update_date	更新日	文字列	{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で出力する。
cust_user_login_date	初回ログイン日	文字列	{yyyy-MM-dd (JST)} の形式で出力する。
company_name	支払先側マスタ名称	文字列	
external_data_flg	自動取込	文字列	0: 自動取り込み無し 1: 自動取り込みあり 未招待の場合は必ず0を返却 未招待の場合は空白
external_data_name	自動取込名称	文字列	
mail_err_flg	メールエラー	文字列	0: メールエラー無し 1: メールエラー有り 未招待の場合は必ず0を返却 未招待の場合は空白
account_lock_flg	一定期間未利用	文字列	0: アカウントロックされていない 1: アカウントロック状態 未招待の場合は必ず0を返却
retirement_flg	退職済	文字列	0: 退職していない 1: 退職済み 未招待の場合は必ず0を返却
coop_post_use_flg	請求書郵送代行サービス利用区分	文字列	0: 初期設定を利用する 1: 利用しない 2: 利用する
coop_post_type	郵送請求書/通知書タイプ	文字列	0: 初期設定を利用する 4: はがき4面 5: 封書(明細のみ) 6: 封書(カスタム明細のみ) 7: 封書(明細+カスタム明細) 8: はがき6面
coop_post_use_invite_flg	招待(請求書) 郵送代行サービス利用区分	文字列	0: 初期設定を利用する 1: 利用しない 2: 利用する
coop_post_use_invite_pay_flg	招待(通知書) 郵送代行サービス利用区分	文字列	0: 初期設定を利用する 1: 利用しない 2: 利用する
coop_post_ad_flg	郵送代行サービス広告同封フラグ	文字列	0: 初期設定を利用する 1: 同封無し 2: 同封有り(封書の場合だけ同封可能) ※現在利用していないフラグです。
payment_setting_mng_num	通知書書式設定管理番号	文字列	
payment_setting_code	通知書書式設定コード	文字列	
payment_setting_name	通知書書式設定名称	文字列	
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列	自社の宛先管理番号
inv_flg	招待フラグ	文字列	0: 未招待 1: 招待済 未招待の場合は空白
last_invite_date	最終招待日	文字列	
last_invite_method	最終招待方法	文字列	1: メール 2: 印刷 4: FAXで招待 5: メール+FAX
invite_possible_method	招待可能方法	文字列	1: メール 2: 印刷 4: FAXで招待 5: メール+FAX
publisher_biz_type	事業者区分(取引先入力)	文字列	0: 未設定 1: 課税事業者 2: 免税事業者
biz_type_update_date	事業者区分更新日	文字列	
publisher_biz_regist_no	事業者登録番号(取引先入力)	文字列	例) T0000000000000
biz_regist_no_update_date	事業者登録番号更新日	文字列	
publisher_nta_biz_regist_no_res	事業者登録番号検索結果(取引先入力)	文字列	0: 該当データなし 1: 該当データあり
publisher_nta_registered_date	【国税庁】登録年月日(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_process	【国税庁】事業者処理区分(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_company_name	【国税庁】氏名又は名称(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_area	【国税庁】都道府県(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_address	【国税庁】住所(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_update_date	【国税庁】更新年月日(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_trade_name	【国税庁】主たる屋号(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_common_name	【国税庁】通称・旧姓(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_cancel_date	【国税庁】取消年月日(取引先入力)	文字列	
publisher_nta_lapse_date	【国税庁】失効年月日(取引先入力)	文字列	

customer_biz_type	事業者区分（自社入力）	文字列		0：未設定 1：課税事業者 2：免税事業者
customer_biz_regist_no	事業者登録番号（自社入力）	文字列		例）T00000000000000
customer_anta_biz_regist_no_res	事業者登録番号検索結果（自社入力）	文字列		0：該当データなし 1：該当データあり
customer_anta_registered_date	【国税庁】登録年月日（自社入力）	文字列		
customer_anta_process	【国税庁】事業者処理区分（自社入力）	文字列		
customer_anta_company_name	【国税庁】氏名又は名称（自社入力）	文字列		
customer_anta_area	【国税庁】都道府県（自社入力）	文字列		
customer_anta_address	【国税庁】住所（自社入力）	文字列		
customer_anta_update_date	【国税庁】更新年月日（自社入力）	文字列		
customer_anta_trade_name	【国税庁】さたる屋号（自社入力）	文字列		
customer_anta_common_name	【国税庁】通称・旧姓（自社入力）	文字列		
customer_anta_cancel_date	【国税庁】取消年月日（自社入力）	文字列		
customer_anta_lapse_date	【国税庁】失効年月日（自社入力）	文字列		
biz_type_diff	事業者区分差異	文字列		0：差異なし 1：差異あり
biz_regist_no_diff	事業者登録番号差異	文字列		0：差異なし 1：差異あり
biz_diff_check_flg	差異反映済確認	文字列		0：未確認 1：確認済
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customers[]	支払先	配列	○	null固定
total_count	抽出結果件数	文字列	○	0を出力。

5. 備考・補足

特になし。

支払先登録API

1. 概要

支払先の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/customers/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml か json で指定されていること。
private_cust_cd	支払先コード	文字列	15		
user_mail	メールアドレス	文字列	100		メールアドレスは半角100文字以内
user_name_sei	氏名	文字列	15		氏は全角15文字以内
user_name_mei	名	文字列	15		名は全角15文字以内
user_name_sei_kana	氏カナ	文字列	20		
user_name_mei_kana	名カナ	文字列	20		
corp_genuine_id	法人番号	文字列	13		
company_name_org	企業名	文字列	60	○	会社名は法人格、事業所・営業所名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
company_name_kana_org	企業名(カナ)	文字列	100		会社名(カナ)は事業所・営業所名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
base_name	事業所・営業署名	文字列	60		事業所・営業所名は法人格、会社名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
base_name_kana	事業所・営業署名(カナ)	文字列	100		事業所・営業所名(カナ)は会社名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
zip	郵便番号	文字列	8		「XXX-XXXX」の形式で指定する。
area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。
address1	住所1(市区町村)	文字列	97		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。 住所1と住所2を合わせて、全角97文字以内で指定する。 「地域(都道府県)+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。(各欄の1文字含む)
address2	住所2(番地、建物名等)	文字列	97		住所1と住所2を合わせて、全角97文字以内で指定する。 「地域(都道府県)+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。(各欄の1文字含む)
phone	TEL	文字列	15		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
fax	FAX	文字列	15		ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁)で指定する。
private_user_id	受取担当者ID	文字列	100	○	「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
trfr_fee_bud_sec	振込手数料負担種別	文字列	1		ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁)で指定する。 0：自社負担 1：取引先負担
cust_private_bank	振込先口座(自社設定)	オブジェクト			
fnscf_inst_code	金融機関コード	文字列	4		
fnscf_inst_name	金融機関名	文字列	15		
fnscf_inst_kana	金融機関名(カナ)	文字列	15		半角英数カナ15文字以内
branch_code	支店コード	文字列	3		三井住友銀行は「3333333333」と記入
branch_name	支店名	文字列	15		
branch_kana	支店名(カナ)	文字列	15		半角英数カナ15文字以内
deposit_sec	預金種別	文字列	1		1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金 9：その他
account_num	口座番号	文字列	7		
depositor_name	預金者名	文字列	30		
depositor_kana	預金者名カナ	文字列	30		半角英数カナ30文字以内 小文字のカタカナは大文字のカタカナで指定。
auto_reflect_flg	自動反映設定フラグ	文字列	1		法人格は省略できます。 例) 株式会社インフォレストラン ⇒ か/ｲﾝﾌｫﾚｽﾄﾗﾝ 例) インフォ食品株式会社 ⇒ い/ｲﾝﾌｫｼﾞﾌﾞ/ｷ 0：自動反映しない 1：自動反映する 2：初期設定を使用する
auto_reflect_item	自動反映項目	配列	3		自動反映設定フラグを「自動反映する」場合に必須となる。 指定例) ["1", "32", "128"] 1：法人番号 2：会社名 4：会社名(カナ) 8：事業所・営業所名 16：事業所・営業所名(カナ) 32：電話番号 64：FAX番号 128：郵便番号 256：住所
coop_post_use_flg	郵送代行サービス利用区分(通知書)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_type	郵送請求書/通知書タイプ	文字列	1		0：初期設定を利用する 4：はがき4面 5：封書(明細のみ) 6：封書(カスタム明細のみ) 7：封書(明細+カスタム明細) 8：はがき6面 ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_use_invite_flg	郵送代行サービス利用区分(請求書招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_use_invite_pay_flg	郵送代行サービス利用区分(通知書招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_ad_flg	郵送代行サービス広告同封フラグ	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：同封無し 2：同封有り(封書の場合だけ同封可能) ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列	10		
destination_type	宛先種別	文字列	1		0：送付先(売り手使用) 1：支払先(買い手使用)
closing_days[]	締日(配列)	配列			
closing_day1	締日1	文字列	2		締日を指定する。 1～31 gr. 99(月末)
closing_day2	締日2	文字列	2		締日を指定する。 1～31 gr. 99(月末)

closing_day3	締日 3	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
closing_day4	締日 4	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
closing_day5	締日 5	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
send_flg	案内送信	文字列	1	0：送信しない 1：送信する 2：初回設定を使用する
send_date	案内送信日	文字列	2	案内送信日を指定する。 1～15 ※画面：請求書締日の1～15日前に送信する
no_later_than_date	必着日	文字列	2	必着日を指定する。 1～15 ※画面：請求書締日の1～15日後を必着日として案内する
message	本文	文字列	3000	指定が無い場合は、支払先初回設定で指定した本文が設定
debit_bur_sec_mng_type	借方負担部門管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
debit_bur_sec_mng_num	借方負担部門管理番号	文字列	10	
debit_acc_mng_type	借方勘定科目管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
debit_acc_mng_num	借方勘定科目管理番号	文字列	10	
debit_spcrs_mng_type	借方補助科目管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
debit_spcrs_mng_num	借方補助科目管理番号	文字列	10	
credit_bur_sec_mng_type	貸方負担部門管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
credit_bur_sec_mng_num	貸方負担部門管理番号	文字列	10	
credit_acc_mng_type	貸方勘定科目管理種別	文字列	10	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
credit_acc_mng_num	貸方勘定科目管理番号	文字列	10	
credit_spcrs_mng_type	貸方補助科目管理種別	文字列	10	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
credit_spcrs_mng_num	貸方補助科目管理番号	文字列	10	
biz_type	事業者区分	文字列	1	0：未設定 1：課税事業者 2：免税事業者
biz_regist_no	事業者登録番号	文字列	14	1000000000000000の形式
jnl_spcrs_mng_type1	仕訳補助項目管理種別 1	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num1	仕訳補助項目管理番号 1	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type2	仕訳補助項目管理種別 2	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num2	仕訳補助項目管理番号 2	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type3	仕訳補助項目管理種別 3	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num3	仕訳補助項目管理番号 3	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type4	仕訳補助項目管理種別 4	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num4	仕訳補助項目管理番号 4	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type5	仕訳補助項目管理種別 5	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num5	仕訳補助項目管理番号 5	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type6	仕訳補助項目管理種別 6	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num6	仕訳補助項目管理番号 6	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type7	仕訳補助項目管理種別 7	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num7	仕訳補助項目管理番号 7	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type8	仕訳補助項目管理種別 8	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spcrs_mng_num8	仕訳補助項目管理番号 8	文字列	10	
jnl_spcrs_mng_type9	仕訳補助項目管理種別 9	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：入力値
jnl_free_txt9	仕訳自由項目 9	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 9 の入力内容を指定する。
jnl_spcrs_mng_type10	仕訳補助項目管理種別 1 0	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：入力値
jnl_free_txt10	仕訳自由項目 1 0	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 1 0 の入力内容を指定する。
jnl_spcrs_mng_type11	仕訳補助項目管理種別 1 1	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：入力値
jnl_free_txt11	仕訳自由項目 1 1	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 1 1 の入力内容を指定する。
jnl_spcrs_mng_type12	仕訳補助項目管理種別 1 2	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：入力値
jnl_free_txt12	仕訳自由項目 1 2	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 1 2 の入力内容を指定する。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 NI_

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

特になし。

支払先更新API

1. 概要

支払先情報の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/customers/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xmlか"json"で指定されていること。
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列	13	○	番号の先頭に以下の文字列を付与して指定。 未招待の場合：NI 招待済みの場合：CM
private_cust_cd	支払先コード	文字列	15		
user_mail	メールアドレス	文字列	100		メールアドレスは半角100文字以内
user_name_sei	氏	文字列	15		氏は全角15文字以内
user_name_mei	名	文字列	15		名は全角15文字以内
user_name_sei_kana	氏カナ	文字列	20		
user_name_mei_kana	名カナ	文字列	20		
corp_genuine_id	法人番号	文字列	13		
company_name_org	企業名	文字列	60	○	会社名は法人格、事業所・営業所名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
company_name_kana_org	企業名(カナ)	文字列	100		会社名(カナ)は事業所・営業所名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
base_name	事業所・営業所名	文字列	60		事業所・営業所名は法人格、会社名とあわせて全角30文字以内、半角60文字以内
base_name_kana	事業所・営業所名(カナ)	文字列	100		事業所・営業所名(カナ)は会社名(カナ)とあわせて全角カナ50文字以内、半角カナ100文字以内
zip	郵便番号	文字列	8		「XXX-XXXX」の形式で指定する。
area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。
address1	住所1(市区町村)	文字列	97		地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。 住所1と住所2を合わせて、全角97文字以内で指定する。
address2	住所2(番地、建物名等)	文字列	97		「地域(都道府県)+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。(各欄の1文字含む)
phone	TEL	文字列	15		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
fax	FAX	文字列	15		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
private_user_id	受取担当者ID	文字列	100	○	自社担当者のプラットフォームIDを指定
trfr_fee_bud_sec	振込手数料負担種別	文字列	1		0：自社負担 1：取引先負担
cust_private_bank	振込先口座(自社設定)	オブジェクト			
fnsc1_inst_code	金融機関コード	文字列	4		
fnsc1_inst_name	金融機関名	文字列	15		
fnsc1_inst_kana	金融機関名(カナ)	文字列	15		半角英数カナ15文字以内 三菱UFJ銀行は「ミヅホ・ウヰジ・エイ」と記入
branch_code	支店コード	文字列	3		
branch_name	支店名	文字列	15		
branch_kana	支店名(カナ)	文字列	15		半角英数カナ15文字以内
deposit_sec	預金種別	文字列	1		1：普通預金 2：当座預金 4：貯蓄預金 9：その他
account_num	口座番号	文字列	7		
depositor_name	預金者名	文字列	30		
depositor_kana	預金者名カナ	文字列	30		半角英数カナ30文字以内 小文字のカタカナは大文字のカタカナで指定。
auto_reflect_flg	自動反映設定フラグ	文字列	1		法人格は省略できます。 例) 株式会社インフォレストラン ⇒ カイワレストラン 例) インフオ食品株式会社 ⇒ インフオジカン 0：自動反映しない 1：自動反映する 2：初期設定を使用する
auto_reflect_item	自動反映項目	配列	3		自動反映設定フラグを「自動反映する」場合に必須となる。 指定例) ["1", "32", "128"] 1：法人番号 2：会社名 4：会社名(カナ) 8：事業所・営業所名 16：事業所・営業所名(カナ) 32：電話番号 64：FAX番号 128：郵便番号 256：住所
coop_post_use_flg	郵送代行サービス利用区分(通知書)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_type	郵送請求書/通知書タイプ	文字列	1		0：初期設定を利用する 4：はがき4面 5：封書(明細のみ) 6：封書(カスタム明細のみ) 7：封書(明細+カスタム明細) 8：はがき6面 ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_use_invite_flg	郵送代行サービス利用区分(請求書招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_use_invite_pay_flg	郵送代行サービス利用区分(通知書招待)	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：利用しない 2：利用する ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
coop_post_ad_flg	郵送代行サービス広告同封フラグ	文字列	1		0：初期設定を利用する 1：同封無し 2：同封有り(封書の場合だけ同封可能) ※郵送代行オプションを利用している場合のみ設定可能
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列	10		
destination_type	宛先種別	文字列	1		0：送付先(売り手使用) 1：支払先(買い手使用)
closing_days[]	締日(配列)	文字列配列			

closing_day1	締日 1	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
closing_day2	締日 2	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
closing_day3	締日 3	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
closing_day4	締日 4	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
closing_day5	締日 5	文字列	2	締日を指定する。 1～31_or_99(月末)
send_flg	案内送信	文字列	1	0：送信しない 1：送信する 2：初期設定を使用する
send_date	案内送信日	文字列	2	案内送信日を指定する。 1～15 ※画面：請求最終日の1～15日前に送信する
no_later_than_date	必着日	文字列	2	必着日を指定する。 1～15 ※画面：請求書締日の1～15日後を必着日として案内する
message	本文	文字列	3000	指定が無い場合は、支払先初期設定で指定した本文が設定
debit_bur_sec_mng_type	借方負担部門管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
debit_bur_sec_mng_num	借方負担部門管理番号	文字列	10	
debit_acc_mng_type	借方勘定科目管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
debit_acc_mng_num	借方勘定科目管理番号	文字列	10	
debit_spdrs_mng_type	借方補助科目管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
debit_spdrs_mng_num	借方補助科目管理番号	文字列	10	
credit_bur_sec_mng_type	貸方負担部門管理種別	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
credit_bur_sec_mng_num	貸方負担部門管理番号	文字列	10	
credit_acc_mng_type	貸方勘定科目管理種別	文字列	10	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
credit_acc_mng_num	貸方勘定科目管理番号	文字列	10	
credit_spdrs_mng_type	貸方補助科目管理種別	文字列	10	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
credit_spdrs_mng_num	貸方補助科目管理番号	文字列	10	
biz_type	事業者区分	文字列	1	0：未設定 1：課税事業者 2：免税事業者
biz_regist_no	事業者登録番号	文字列	14	T0000000000000000の形式
jnl_spdrs_mng_type1	仕訳補助項目管理種別 1	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num1	仕訳補助項目管理番号 1	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type2	仕訳補助項目管理種別 2	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num2	仕訳補助項目管理番号 2	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type3	仕訳補助項目管理種別 3	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num3	仕訳補助項目管理番号 3	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type4	仕訳補助項目管理種別 4	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num4	仕訳補助項目管理番号 4	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type5	仕訳補助項目管理種別 5	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num5	仕訳補助項目管理番号 5	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type6	仕訳補助項目管理種別 6	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num6	仕訳補助項目管理番号 6	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type7	仕訳補助項目管理種別 7	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num7	仕訳補助項目管理番号 7	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type8	仕訳補助項目管理種別 8	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_spdrs_mng_num8	仕訳補助項目管理番号 8	文字列	10	
jnl_spdrs_mng_type9	仕訳補助項目管理種別 9	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_free_txt9	仕訳自由項目 9	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 9 の入力内容を指定する。 2. 入力値
jnl_spdrs_mng_type10	仕訳補助項目管理種別 1 0	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_free_txt10	仕訳自由項目 1 0	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 1 0 の入力内容を指定する。 2. 入力値
jnl_spdrs_mng_type11	仕訳補助項目管理種別 1 1	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_free_txt11	仕訳自由項目 1 1	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 1 1 の入力内容を指定する。 2. 入力値
jnl_spdrs_mng_type12	仕訳補助項目管理種別 1 2	文字列	1	0：学習機能を利用 1：未設定 2：マスタ設定
jnl_free_txt12	仕訳自由項目 1 2	文字列	200	仕訳補助項目管理種別 1 2 の入力内容を指定する。 2. 入力値

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null 固定。
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 未招待の場合：NI_ 招待済みの場合：CM_

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列	○	null 固定。

5. 備考・補足

特になし。

支払先招待API

1. 概要

支払先へ招待を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/customers/invite
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列	13	○	番号の先頭に以下の文字列を付与して指定。 未招待の場合：NI_ ※招待済みのデータ (CM_xxxxxxxxxx) が指定された場合はエラー
invite_method	招待方法	数字	10	○	1：メールで招待 2：印刷で招待 4：FAXで招待 5：メール+FAX

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列		番号の先頭に以下の文字列を付与して出力。 CM_

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	
customer_mng_num	支払先管理番号	文字列	○	null固定。

5. 備考・補足

初回招待のみ可能。再招待を行うことはできない。

請求仕訳明細登録API

1. 概要

BtoBの仕訳情報登録（明細形式）を登録する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/journal/detail/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_id	請求書管理番号	文字列	10	○	BtoBの請求書を一意に識別するID 存在しない「請求書管理番号」を設定した場合はエラーとなる。
jnl_list[]	仕訳情報	配列			
item_slip_no	明細番号	文字列	20	○	請求書明細の行番号を指定する。 存在しない「明細番号」を設定した場合はエラーとなる。 「明細番号」のみを設定した場合はエラーとなる。 「yyyy-mm-dd (JST)」の形式で指定する。 ※4
account_date	会計伝票日付	文字列	10		
debit_burden_sec_code	借方負担部門コード	文字列	15		※1 ※4
debit_acc_code	借方科目コード	文字列	15		※1 ※4
debit_jnl_spcrs_code	借方補助科目コード	文字列	15		※1 ※4
credit_burden_sec_code	貸方負担部門コード	文字列	15		※1 ※4
credit_acc_code	貸方科目コード	文字列	15		※1 ※4
credit_jnl_spcrs_code	貸方補助科目コード	文字列	15		※1 ※4
detail_summary	摘要	文字列	100		※4
jnl_spcrs_code1	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目1）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code2	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目2）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code3	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目3）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code4	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目4）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code5	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目5）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code6	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目6）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code7	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目7）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_spcrs_code8	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目8）	文字列	15		※2 ※3 ※5
jnl_free_txt9	仕訳自由項目9	文字列	100		※2 ※5
jnl_free_txt10	仕訳自由項目10	文字列	100		※2 ※5
jnl_free_txt11	仕訳自由項目11	文字列	100		※2 ※5
jnl_free_txt12	仕訳自由項目12	文字列	100		※2 ※5
journal_exempt	仕訳対象外	数字	1		0または未指定：仕訳対象 1：仕訳対象外 ※4

注釈)

- ※1 BtoB上に存在しない、項目を使用した場合、エラーとなる。
- ※2 オプション（仕訳自由項目有効（有料））に申し込まれていない場合、自由項目が設定されていない場合、該当の項目は登録されない。
- ※3 申請されていない自由項目が設定されている場合、該当の項目は登録されない。
- ※4 連携される「仕訳情報」に該当項目が全て未設定の場合、BtoB上の該当項目の更新は実施しない。
- ※5 連携される「仕訳情報」に該当の仕訳自由項目が全て未設定の場合、BtoB上の該当項目の更新は実施しない。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

すでに仕訳情報（明細形式）で登録されているデータがある場合は、全て再設定される。

請求仕訳配賦登録API

1. 概要

BtoBの仕訳情報登録（集計・配賦）を登録する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/journal/allocation/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
invoice_id	請求書管理番号	文字列	10	○	BtoBの請求書を一意に識別するID 存在しない「請求書管理番号」を設定した場合はエラーとなる。
jnl_list[]	仕訳情報	配列			
account_date	会計伝票日付	文字列	10		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で指定する。
tax_type	税区分（課税／非課税／免税／不課税）	数字	1	○	0：課税 1：非課税 2：免税 3：不課税
tax_rate_sec	税率	数字	3	△	0：0% 5：5% 8：8% 10：10% 課税以外の場合に設定された場合は、該当項目は登録されない。
reduced_tax_flg	軽減税率	数字	1	△	0：軽減税率対象外 1：軽減税率対象 指定がない場合は「軽減税率対象外」税率「8%」以外で「軽減税率対象」とした場合はエラーとなる。
debit_burden_sec_code	借方負担部門コード	文字列	15		※1
debit_acc_code	借方科目コード	文字列	15		※1
debit_jnl_spcrs_code	借方補助科目コード	文字列	15		※1
debit_amount	借方税込金額	数字	13	○	
debit_tax	借方消費税	数字	13	△	
credit_burden_sec_code	貸方負担部門コード	文字列	15		※1
credit_acc_code	貸方科目コード	文字列	15		※1
credit_jnl_spcrs_code	貸方補助科目コード	文字列	15		※1
credit_amount	貸方税込金額	数字	13	○	
credit_tax	貸方消費税	数字	13	△	
detail_summary	摘要	文字列	50		
jnl_spcrs_code1	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目1）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code2	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目2）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code3	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目3）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code4	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目4）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code5	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目5）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code6	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目6）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code7	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目7）	文字列	15		※2 ※3
jnl_spcrs_code8	仕訳補助項目コード（仕訳自由項目8）	文字列	15		※2 ※3
jnl_free_txt9	仕訳自由項目9	文字列	100		※2
jnl_free_txt10	仕訳自由項目10	文字列	100		※2
jnl_free_txt11	仕訳自由項目11	文字列	100		※2
jnl_free_txt12	仕訳自由項目12	文字列	100		※2

注釈)

- ※1 BtoB上に存在しない、項目を使用した場合、エラーとなる。
※2 オプション（仕訳自由項目有効（有料））に申し込まれていない場合、自由項目が設定されている場合、該当の項目は登録されない。
※3 申請されていない自由項目が設定されている場合、該当の項目は登録されない。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列	○	
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

すでに仕訳情報（集計・配賦）で登録されているデータがある場合は、全て再設定される。

承認グループ取得API

1. 概要

登録済みの承認グループ情報を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://apl.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accgrouops/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

メータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xmlかjsonで指定されていること。
approval_internal_flg	グループ種別：社内承認	文字列	1		0または未指定：含めない 1：含める
approval_accounting_flg	グループ種別：経理承認	文字列	1		0または未指定：含めない 1：含める
approval_final_accounting_flg	グループ種別：最終経理承認	文字列	1		0または未指定：含めない 1：含める
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：承認グループコード、承認グループ名称を部分一致で取得
accgroup_code	承認グループコード（検索用）	文字列	15		完全一致で取得
accgroup_name	承認グループ名称（検索用）	文字列	100		完全一致で取得
view_active_flg	非表示を含めるか否か	文字列	1		0または未指定：含めない 1：含める
accgroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列	10		
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を上限として返却する。 (例、1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目)
sort	並び順	文字列	1		0または未指定：承認グループコード（昇順） 1：承認グループコード（降順）

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列		
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。
accgroups[]	承認グループ情報	配列		
data_seq	データ連番	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
accgroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列		
acc_depart_code	承認グループコード	文字列		
acc_depart_name	承認グループ名	文字列		
approval_group_type	グループ種別番号	文字列		
list_wording	グループ種別名	文字列		
user_cnt	登録数	文字列		
create_date	登録日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
view_active_flg	表示フラグ	文字列		0：非表示 1：表示
del_impossible_flg	削除不可フラグ	文字列		0：削除可能 1：削除不可
last_ul_task_id	最終アップロードタスクID	文字列		
employees[]	社員情報	配列		
employee_no	社員No.	文字列		0または未指定：承認グループコード（昇順）
last_name	社員氏(名字)	文字列		
first_name	社員名(名前)	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

承認グループ登録API

1. 概要

承認グループの登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/acgroups/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

メータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml が json で指定されていること。
acgroup_code	承認グループコード	文字列	10	○	
acgroup_name	承認グループ名	文字列	25	○	
approval_group_type	グループ種別	文字列	1	○	以下のいずれかを指定 1：社内承認用 2：経理承認用 3：最終経理承認用
employees[]	社員情報リスト	配列			
employee_no	社員コード	文字列	15	○	グループ種別が最終経理承認の場合は、最終経理承認権限のある社員コードのみを指定。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列		
error_list[]	エラーリスト	配列		null 固定。
acgroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

承認グループ更新API

1. 概要

承認グループの更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/acogroups/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

メータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml が json で指定されていること。
acogroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列	10	○	
acogroup_code	承認グループコード	文字列	10		
acogroup_name	承認グループ名	文字列	25	○	
view_active_flg	非表示設定/非表示解除	文字列	1		0：非表示 1：表示
employees[]	社員情報リスト	配列			
employee_no	社員コード	文字列	15	○	更新するグループ種別が最終経理承認の場合は、最終経理承認権限のある社員コードのみを指定。

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列		
error_list[]	エラーリスト	配列		null 固定。
acogroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

承認グループ削除API

1. 概要

承認グループの削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/acogroups/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

メータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	xml が json で指定されていること。
acogroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列		
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

宛先取得API

1. 概要

登録済みの宛先情報を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/destinations/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：宛先コード、宛先、住所、承認グループを部分一致で取得。
destination_code	宛先コード（検索用）	文字列	10		完全一致で取得
destination_name	宛先名（検索用）	文字列	200		完全一致で取得
address	住所（検索用）	文字列	200		完全一致で取得
acsgroup_name	承認グループ（検索用）	文字列	100		完全一致で取得
destination_mng_num	宛先ID	文字列	10		
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を上限として返却する。 (例：1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目)
sort	並び順	文字列	1		0または未指定：宛先コード（昇順） 1：宛先コード（降順） 2：宛先名（昇順） 3：宛先名（降順）

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。
destinations[]	宛先情報リスト	配列		
data_seq	データ順番	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列		
destination_code	宛先コード	文字列		
company_name	会社名	文字列		
company_name_kana	会社名カナ	文字列		
base_name	宛先名（事業所・営業所名）	文字列		
base_name_kana	宛先名（事業所・営業所名（カナ））	文字列		
phone	電話番号	文字列		"XXXXX-XXXX-XXXX"の形式で出力する。
fax	FAX番号	文字列		"XXXXX-XXXX-XXXX"の形式で出力する。
zip	郵便番号	文字列		"XXX-XXXX"の形式で出力する。
area_code	地域コード	文字列		00~47の地域コードを出力する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
area_name	地域名	文字列		
address1	住所1（市町村）	文字列		
address2	住所2（番地、建物名等）	文字列		
acsgroup_mng_num	承認グループ管理番号	文字列		
create_date	登録日	文字列		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で出力する。
last_ul_task_id	最終アップロードタスクID	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

宛先登録API

1. 概要

請求書を受け取る宛先の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/destinations/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	「xml」「json」で指定されていること。
destination_code	宛先コード	文字列	15		
company_name	会社名	文字列	60	○	会社名と宛先名（事業所・営業所名）は合わせて全角29文字以内、半角58文字以内で指定する。
base_name	宛先名（事業所・営業所名）	文字列	60	○	会社名と宛先名（事業所・営業所名）は合わせて全角29文字以内、半角58文字以内で指定する。
company_name_kana	会社名(カナ)	文字列	100		会社名カナと宛先名（事業所・営業所名カナ）は合わせて全角カナ49文字以内、半角カナ98文字以内で指定する。
base_name_kana	宛先名（事業所・営業所名(カナ)）	文字列	100		会社名カナと宛先名（事業所・営業所名カナ）は合わせて全角カナ49文字以内、半角カナ98文字以内で指定する。
phone	電話番号	文字列	24		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
fax	FAX番号	文字列	24		ハイフンで区切り、各桁数以内(5桁、4桁、4桁)で指定する。
zip	郵便番号	文字列	8		「XXXX-XXXX」の形式で指定する。
area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。 地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
address1	住所1	文字列	96		市区町村を入力 住所1と住所2を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各欄の1文字含む）
address2	住所2	文字列	96		番地・建物名を入力 住所1と住所2を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各欄の1文字含む）
accgroup_code	承認グループコード	文字列	10		

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

宛先更新API

1. 概要

請求書を受け取る宛先の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/destinations/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列	10	○	
destination_code	宛先コード	文字列	15		
company_name	会社名	文字列	60	○	会社名と宛先名（事業所・営業所名）は合わせて全角29文字以内、半角58文字以内で指定する。
company_name_kana	会社名カナ	文字列	60		会社名と宛先名（事業所・営業所名）は合わせて全角29文字以内、半角58文字以内で指定する。
base_name	宛先名（事業所・営業所名）	文字列	100	○	会社名カナと宛先名（事業所・営業所名カナ）は合わせて全角カナ49文字以内、半角カナ98文字以内で指定する。
base_name_kana	宛先名（事業所・営業所名（カナ））	文字列	100		会社名カナと宛先名（事業所・営業所名カナ）は合わせて全角カナ49文字以内、半角カナ98文字以内で指定する。
phone	電話番号	文字列	24		「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
fax	FAX番号	文字列	24		ハイフンで区切り、各桁数以内（5桁、4桁、4桁）で指定する。「XXXXX-XXXX-XXXX」の形式で指定する。
zip	郵便番号	文字列	8		ハイフンで区切り、各桁数以内（5桁、4桁、4桁）で指定する。「XXX-XXXX」の形式で指定する。
area_code	地域コード	文字列	2		00～47の地域コードを指定する。
					地域コードと対応する都道府県は「補足資料1」シートを参照。
address1	住所1（市町村）	文字列	96		市区町村を入力 住所1と住所2を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各欄の1文字含む）
address2	住所2（番地、建名物等）	文字列	96		番地・建物名を入力 住所1と住所2を合わせて、全角96文字以内で指定する。 「地域（都道府県）+住所1+住所2」で合わせて全角100文字以内で登録する。（各欄の1文字含む）
accgroup_code	承認グループコード	文字列	10		

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

宛先削除API

1. 概要

登録済みの宛先情報を削除する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/destinations/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4:	○	"xml"か"json"で指定されていること。
destination_mng_num	宛先管理番号	文字列	10:	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定科目取得API

1. 概要

登録済みの勘定科目を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accounts/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：勘定科目コード、勘定科目名を部分一致で取得
acc_code	勘定科目コード（検索用）	文字列	15		完全一致で取得
acc_name	勘定科目名（検索用）	文字列	30		完全一致で取得
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列	10		
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を 上限として返却する。 (例：1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目)
sort	並び順	文字列	1		0または未指定：科目コード（昇順） 1：科目コード（降順）

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。
accs[]	勘定科目情報リスト	配列		
data_seq	データ連番	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列		
acc_code	勘定科目コード	文字列		
acc_name	勘定科目名称	文字列		
create_date	登録日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定科目登録API

1. 概要

勘定科目の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accounts/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_code	勘定科目コード	文字列	15	○	
acc_name	勘定科目名称	文字列	30	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定科目更新API

1. 概要

勘定科目の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accounts/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列	10	○	
acc_code	勘定科目コード	文字列	15	○	
acc_name	勘定科目名称	文字列	30	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定科目削除API

1. 概要

勘定科目の削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accounts/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定補助科目取得API

1. 概要

登録済みの勘定補助科目情報を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accountsub/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列	10		
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：補助科目コード、補助科目名称を部分一致で取得
acc_spcrs_code	補助科目コード（検索用）	文字列	15		完全一致で取得
acc_spcrs_name	補助科目名称（検索用）	文字列	60		完全一致で取得
acc_spcrs_mng_num	勘定補助科目管理番号	文字列	10		
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を 上限として返却する。 (例...1を指定→1~100件目...5を指定→5~104件目) 0または未指定：補助科目コード（昇順） 1：補助科目コード（降順）
sort	並び順	文字列			

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。
acc_spcrs[]	勘定補助科目情報リスト	配列		
data_seq	データ連番	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
acc_spcrs_mng_num	勘定補助科目管理番号	文字列		
acc_spcrs_code	補助科目コード	文字列		
acc_spcrs_name	補助科目名称	文字列		
create_date	補助科目登録日	文字列		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で出力する。
update_date	補助科目更新日	文字列		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で出力する。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列		
acc_code	勘定科目コード	文字列		
acc_name	勘定科目名称	文字列		

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定補助科目登録API

1. 概要

勘定補助科目の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accountsub/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_mng_num	勘定科目管理番号	文字列	10	○	
acc_spcrs_code	勘定補助科目コード	文字列	15	○	
acc_spcrs_name	勘定補助科目名	文字列	30	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
acc_spcrs_mng_num	勘定補助科目管理番号	文字列		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定補助科目更新API

1. 概要

勘定補助科目の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accountsub/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_spcrs_mng_num	勘定補助科目管理番号	文字列	10	○	
acc_spcrs_code	勘定補助科目コード	文字列	15	○	
acc_spcrs_name	勘定補助科目名	文字列	30	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
acc_spcrs_mng_num	勘定補助科目管理番号	文字列		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

勘定補助科目削除API

1. 概要

勘定補助科目の削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/accountsub/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
acc_spcrs_mng_num	勘定補助科目管理番号	文字列	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

負担部門取得API

1. 概要

登録済みの負担部門情報を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/burdensectors/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：負担部門コード、負担部門名称を部分一致で取得
burden_sec_code	負担部門コード（検索用）	文字列	15		完全一致で取得
burden_sec_name	負担部門名称（検索用）	文字列	60		完全一致で取得
burden_sec_mng_num	負担部門管理番号	文字列	10		
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を上 限として返却する。
sort	並び順	文字列	1		0または未指定：1~100件目、5を指定→5~104件目 0または未指定：負担部門コード（昇順） 1：負担部門コード（降順）

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力す る。
burden_sectors[]	負担部門情報リスト	配列		
data_seq	データ連番	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
burden_sec_mng_num	負担部門管理番号	文字列		
burden_sec_code	負担部門コード	文字列		
burden_sec_name	負担部門名称	文字列		
create_date	登録日	文字列		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		"yyyy-MM-dd (JST)"の形式で出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

負担部門登録API

1. 概要

負担部門情報の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/burdensectors/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
burden_sec_code	負担部門コード	文字列	15	○	
burden_sec_name	負担部門名	文字列	500	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
burden_sec_mng_num	負担部門管理番号	文字列		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

負担部門更新API

1. 概要

負担部門情報の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/burdensectors/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
burden_sec_mng_num	負担部門管理番号	文字列	10	○	
burden_sec_code	負担部門コード	文字列	15	○	
burden_sec_name	負担部門名	文字列	500	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
burden_sec_mng_num	負担部門管理番号	文字列		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

負担部門削除API

1. 概要

負担部門情報の削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/burdensectors/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
burden_sec_mng_num	負担部門管理番号	文字列	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

仕訳補助項目取得API

1. 概要

登録済みの仕訳補助項目を取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/profile/journalsub/search
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
jnl_free_disp_num	仕訳自由項目表示番号	文字列	1		
keyword	キーワード	文字列	200		検索対象：仕訳補助項目コード、仕訳補助項目名称を完全一致で取得
jnl_spcrs_code	仕訳補助項目コード（検索用）	文字列	15		部分一致で取得
jnl_spcrs_name	仕訳補助項目名称（検索用）	文字列	60		部分一致で取得
jnl_spcrs_mng_num	仕訳補助項目管理番号	文字列	10		
start_position	返却結果の先頭位置	文字列	10		何件目の検索結果からデータを返却するかを指定する。 指定が無い場合、1が指定。指定時は、先頭位置を含めて100件を上限として返却する。 (例：1を指定→1~100件目、5を指定→5~104件目) 0または未指定：仕訳補助項目コード（昇順）
sort	並び順	文字列	1		1：仕訳補助項目コード（降順）

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
total_count	抽出結果件数	文字列		リクエストパラメータの条件に合致するデータの総件数を出力する。
jnl_spcrs[]	仕訳補助項目情報リスト	配列		
data_seq	データ運営	文字列		全件数のうち、何番目の情報かを表す番号。
jnl_spcrs_mng_num	仕訳補助項目管理番号	文字列		
jnl_spcrs_code	仕訳補助項目コード	文字列		
jnl_spcrs_name	仕訳補助項目名称	文字列		
jnl_free_disp_num	仕訳自由項目表示番号	文字列		
jnl_free_disp_code	仕訳自由項目コード	文字列		
jnl_free_disp_name	仕訳自由項目名称	文字列		
create_date	登録日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。
update_date	更新日	文字列		「yyyy-MM-dd (JST)」の形式で出力する。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

仕訳補助項目登録API

1. 概要

仕訳補助項目の登録を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	POST
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/profile/journalsub/create
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
jnl_free_disp_code	仕訳自由項目コード	文字列	15	○	
jnl_spcrs_code	仕訳補助項目コード	文字列	15	○	
jnl_spcrs_name	仕訳補助項目名	文字列	30	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
jnl_spcrs_mng_num	仕訳補助項目管理番号	文字列		登録したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

仕訳補助項目更新API

1. 概要

仕訳補助項目の更新を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/profile/journalsub/update
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
jnl_spcrs_mng_num	仕訳補助項目管理番号	文字列	10	○	
jnl_spcrs_code	仕訳補助項目コード	文字列	15	○	
jnl_spcrs_name	仕訳補助項目名	文字列	30	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。
jnl_spcrs_mng_num	仕訳補助項目管理番号	文字列		更新したデータのキー情報

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

仕訳補助項目削除API

1. 概要

仕訳補助項目の削除を行う。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	PUT
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/wi/v2/buyer/profilejournalsub/delete
インターフェースバージョン	v2

3. リクエスト (JSON/XML, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○：必須、△条件付き必須（条件は備考を参照）

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"xml"か"json"で指定されていること。
jnl_spcrs_mng_num	仕訳補助項目管理番号	文字列	10	○	

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列		null固定。

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 備考・補足

特になし。

請求書PDF・添付ファイル取得API

1. 概要

指定した請求書のPDF及び添付ファイルを取得する。

2. アクセス仕様

プロトコル	HTTPS
メソッド	GET
ポート番号	443
タイムアウト	300秒
URL	https://api.infomart.co.jp/v1/invoice/buyer/invdata/files
インターフェースバージョン	v1

※本APIのみ、URL、インターフェースバージョンがv1のものとなります。

3. リクエスト (HTTPS GET, UTF-8)

※リクエスト、レスポンスの必須項目について
○: 必須、△条件付き必須 (条件は備考を参照)

パラメータ名	名前	型	長さ・範囲	必須	備考
response_type	レスポンス形式	文字列	4	○	"json" "xml"
invoice_mng_num	請求書管理番号	半角数字	10	○	BtoB PF請求書システムで請求書を一意に識別するキー 請求書管理番号は請求データ取得APIで取得が可能。
invoice_pdf_get_flg	請求書PDF取得	半角数字	1		請求書PDFを取得するか 0: 取得しない 1: 取得する
attached_file_get_flg	添付ファイル取得	半角数字	1		請求書に添付されているファイルを取得するか 0: 取得しない 1: 取得する

4. レスポンス (JSON/XML, UTF-8)

※1 必須項目の○は必須、△は条件付き必須となる (条件は備考を参照)

○成功時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	"ok" または "warn" 明細またはカスタム明細が1,000件を超える場合は"warn"が設定される
error_list[]	エラーリスト	配列		null 固定。
error_item	エラー項目	文字列		処理結果が "warn" 時に出力
error_code	エラーコード	文字列		処理結果が "warn" 時に出力
error_detail	エラー内容	文字列		処理結果が "warn" 時に出力
invoice_pdf	請求書PDF	オブジェクト		
file	ファイル	文字列		対象の請求書PDF BASE64形式で出力
file_name	ファイル名	文字列		対象の請求書PDF名
seller_attached_file[]	発行側添付ファイル	配列		
file	ファイル	文字列		発行側で添付したファイル BASE64形式で出力
file_name	ファイル名	文字列		発行側で添付したファイル名称

○失敗時

要素名・階層	要素内容	型	必須	備考
result	処理結果	文字列	○	
error_list[]	エラーリスト	配列	○	
error_item	エラー項目	文字列		
error_code	エラーコード	文字列	○	
error_detail	エラー内容	文字列	○	

5. 処理詳細

5. 1. API実行権限チェック

API利用ユーザーが有料会員かチェックを行う。
受取側企業有料会員ではない場合、HTTPステータスコード「403 Forbidden」を返却する。

5. 2. リクエストチェック

リクエストの内容に対し、不備がないか確認を行う。
不備があった場合、HTTPステータスコード「400 Bad Request」を返却する。

5. 3. 請求書情報の取得処理

リクエストに該当する請求書のPDF及び添付ファイルを取得する。

5. 4. 取得結果送信

処理結果をJSON/XML形式で返却する。

6. 備考・補足

請求書PDF取得時に対象請求書の明細件数またはカスタム明細件数が1,000件を超えて場合
該当する情報のPDFは印刷されずエラー情報に警告メッセージが出力される。

補足資料1

「地域コード」で出力及び指定するコード値と対応する都道府県を以下に示す。

コード値	都道府県
00	未指定
01	北海道
02	青森県
03	岩手県
04	宮城県
05	秋田県
06	山形県
07	福島県
08	茨城県
09	栃木県
10	群馬県
11	埼玉県
12	千葉県
13	東京都
14	神奈川県
15	新潟県
16	富山県
17	石川県
18	福井県
19	山梨県
20	長野県
21	岐阜県
22	静岡県
23	愛知県
24	三重県
25	滋賀県
26	京都府
27	大阪府
28	兵庫県
29	奈良県
30	和歌山県
31	鳥取県
32	島根県
33	岡山県
34	広島県
35	山口県
36	徳島県
37	香川県
38	愛媛県
39	高知県
40	福岡県
41	佐賀県
42	長崎県
43	熊本県
44	大分県
45	宮崎県
46	鹿児島県
47	沖縄県

補足資料2

発行先取得APIと支払先取得APIの「招待履歴」と「招待先のログイン状況」フラグの組み合わせで取得できるデータの出力元（画面）について、補足説明を以下に示す。

■INPUT（リクエスト）

パラメータ名	項目名	備考
invite_status	招待履歴	0または空白：全て、1：未招待、2：招待済
login_flg	招待先のログイン状況	0または空白：すべて、1:ログイン済、2:未ログイン

■リクエスト情報の入力値

invite_status	login_flg	取得対象画面
0：全て	0:すべて	「招待する」タブ（未招待と招待済） + 「発行先（支払先）一覧」タブの両方にある全取引先データから検索
0：全て	1:ログイン済	「発行先（支払先）一覧」タブにある取引先データから検索
0：全て	2:未ログイン	「招待する」タブにある取引先データから検索（未招待と招待済）
1：未招待	0:すべて	「招待する」タブにある取引先データから検索（未招待）
1：未招待	1:ログイン済	データなし（取得可能なデータはありません）
1：未招待	2:未ログイン	「招待する」タブにある取引先データから検索（未招待）
2：招待済	0:すべて	「招待する」タブにある取引先データから検索（招待済）
2：招待済	1:ログイン済	「発行先（支払先）一覧」タブにある取引先データから検索
2：招待済	2:未ログイン	「招待する」タブにある取引先データから検索（招待済）

発行先管理

請求書の発行先を招待する画面です。招待後、発行先がログインすると「発行先一覧」に移動します。
郵送代行サービスによる招待の発送結果は**郵送代行招待結果一覧**から確認できます。

[▶ 招待方法の使い方ガイドへ](#) [◀ 戻る](#)

発行先一覧

招待する

[▶ 取引先をコピーして登録する](#) [発行先を登録する](#)

▼ 発行先毎に表示

▼ 企業毎に表示

招待履歴

☒ 全て ☐ 未招待 ☐ 招待済 | [▶](#) 1 日以内に招待した発行先を除く

キーワード [?](#)

[クリア](#) ☐ 事業所・営業所 ☐ 発行先担当者 ☐ メールアドレス ☐ 発行先コード

[検索する](#) [▼ 詳細条件を表示する](#) [絞り込みセット](#)

支払先管理

請求書の支払先を招待する画面です。招待後、支払先がログインすると「支払先一覧」に移動します。
郵送代行サービスによる招待の発送結果は**郵送代行招待結果一覧**から確認できます。

[▶ 招待方法の使い方ガイドへ](#) [◀ 戻る](#)

支払先一覧

招待する

[▶ 取引先をコピーして登録する](#) [支払先を登録する](#)

▼ 支払先毎に表示

▼ 企業毎に表示

招待履歴

☒ 全て ☐ 未招待 ☐ 招待済 | [▶](#) 1 日以内に招待した支払先を除く

キーワード [?](#)

[クリア](#) ☐ 事業所・営業所 ☐ 支払先担当者 ☐ メールアドレス ☐ 支払先コード

[検索する](#) [▼ 詳細条件を表示する](#) [絞り込みセット](#)